PROZON

FICHE TECHNIQUE

PROTEGE CABLE À 2 CANAUX
Référence : 04021



RESUME

Pouvant servir à la fois à protéger les câbles, protéger les piétons en empêchant des chutes, et à ralentir le trafic, le protège câbles à 2 canaux est la solution idéale pour les chantiers, festivals, zones piétonnes ou toute autre installation provisoire.

Conforme aux normes européennes, il mesure 980 mm de long pour une hauteur de 45 mm. Il supporte jusqu'à 9 tonnes par essieu (soit 18 tonnes pour un véhicule à 2 essieux).

Ses 2 canaux permettent de protéger jusqu'à 2 câbles d'une largeur de 30 mm chacun.

Les points forts :

- Grande résistance
- Possibilité de clipser plusieurs passe-câble entre eux
- Capot rétractable



DESCRIPTION

Protèges câbles à 2 canaux : pour quelles utilisations ?

Notre rampe de protection de câbles est l'installation temporaire idéale pour garantir la protection de câbles dans les zones de trafic (qu'il soit routier ou pédestre), tout en évitant

aux piétons de chuter.

En plus de protéger le passage de câbles, cette installation permet de ralentir le trafic présent sur la zone. La vitesse maximale recommandée pour circuler sur un passe-câbles de 45 mm de hauteur est de 30 km/h. Ainsi, vous pouvez placer un panneau temporaire AK2 - cassis ou dos d'âne ou un panneau temporaire de limitation de vitesse à 30 km/h en amont, afin de prévenir les véhicules qu'ils doivent réduire leur vitesse à l'approche du ralentisseur.

Les lieux et situations pour lesquels notre passage de câbles est parfaitement adapté :

- Zones piétonnes et aires de rencontre
- Chantiers
- Chaussées en travaux
- Installations provisoires
- Parcs
- Parkings de voitures
- Événements (fêtes foraines, festivals, carnavals, etc.)
- Lotissements et voies privées

Si vous avez besoin de plus de 2 canaux, nous vous proposons également nos passages de câbles à 1 canal, 3 canaux, 5 canaux, et 6 canaux.

Découvrez également le passe-câbles PMR 2 canaux.

Vous recherchez une rampe de franchissement pour faciliter le passage de vos équipements roulants ? Prozon vous propose

une sélection de rampe de seuil de porte amovible en aluminium et en caoutchouc.

Pourquoi choisir le protège-câble électrique ?

Grâce à sa base en caoutchouc vulcanisé, notre passage de câbles est particulièrement résistant à l'usure, aux charges lourdes et aux chocs. Ainsi, il peut supporter une charge allant jusqu'à 9 tonnes par essieu (18 tonnes au total), tout en absorbant les chocs.

La composition, la structure et les dimensions du ralentisseur sont conformes aux normes européennes pour le passage de câbles au sol.

Grâce à son poids léger (6 kg), le passe-câble peut être transporté facilement.

Avec son capot pivotant en polyéthylène, l'accès aux câbles est simple et rapide. Ainsi, l'installation filaire peut être ajustée ou déplacée en peu de temps.

La couleur jaune et vive du capot permet aux usagers de voir le passe-câble de jour comme de nuit.

Comment installer le ralentisseur passe-câble ?

En fonction de son utilisation, le protège-câbles peut être fixé par tire-fond, ou simplement posé sur le sol.

Pour fixer le passage de câbles aux 4 points d'ancrage, vous aurez ainsi besoin de :

- 4 chevilles de 140 mm de long et 16 mm de diamètre (non incluses)
- 4 tirefonds de 150 mm de long et 12 mm de diamètre (non inclus)

Grâce à leurs éléments de liaison, plusieurs passages de câbles peuvent être liés les uns aux autres. En les liant, il est alors possible de faire passer des câbles sur de longues distances, tout en assurant leur bonne protection.

Pour accompagner vos passe-câbles, optez pour notre gaffer robuste et polyvalent.

Caractéristiques du protège câble

Matériaux :

- Base = caoutchouc vulcanisé
- Capot = polyéthylène

Couleurs :

- Noir
- Jaune

Poids : 6 kg

Dimensions :

- Longueur : 980 mm
- Largeur : 240 mm
- Hauteur : 45 mm
- Canaux : Ø 30 mm

Fixation :

- Tire-fond grâce aux 4 points d'ancrage : avec 4 chevilles de 140 mm et Ø 16 mm (non incluses) et 4 tire-fond de 150 mm et Ø 12 mm (non inclus)

- Pose au sol

Charge maximale supportée : 9 tonnes par essieu (18 tonnes au total)