RUBAN ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL
Référence : 00415



RESUME

Bande de marquage au sol en PVC plastifié munie d'un adhésif permanent.

Spécialement conçue pour les sols soumis aux passages fréquents de piétons. Elle est idéale pour baliser dans vos locaux un passage protégé pour piétons, délimiter des zones et annoncer des dangers imminents.

En rouleau de 30 mètres et en 3 largeurs distinctes. Existe en couleur unie ou rayée.

Les points forts :

- Excellente adhésion au sol
- Facile à retirer
- Marquage au sol pour magasins et commerces
- Idéale pour faire respecter la distanciation physique

Utilisation en intérieur sur un sol propre et lisse.

Vendu à l'unité.

À la différence du ruban adhésif de marquage au sol ultra résistant, ce marquage ne résiste pas aux passages des chariots élévateurs, des transpalettes et des petits engins industriels.



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Blanc	50 mm x 30 m
Jaune	50 mm x 30 m
Rouge	50 mm x 30 m
Bleu	50 mm x 30 m
Vert	50 mm x 30 m
Jaune / Noir	50 mm x 30 m
Rouge / Blanc	50 mm x 30 m
Blanc	75 mm x 30 m
Jaune	75 mm x 30 m
Rouge	75 mm x 30 m
Bleu	75 mm x 30 m
Vert	75 mm x 30 m
Jaune / Noir	75 mm x 30 m
Rouge / Blanc	75 mm x 30 m
Jaune	100 mm x 30 m
Rouge	100 mm x 30 m
Noir	100 mm x 30 m
Bleu	100 mm x 30 m
Blanc	100 mm x 30 m
Vert / Blanc	100 mm x 30 m
Vert	100 mm x 30 m
Vert / Blanc	50 mm x 30 m
Noir	50 mm x 30 m
Vert / Blanc	75 mm x 30 m
Noir	75 mm x 30 m
Rouge / Blanc	100 mm x 30 m
Jaune / Noir	100 mm x 30 m

DESCRIPTION

Ruban adhésif de marquage au sol permanent

Ce ruban adhésif est un ruban pour marquage au sol durable idéal pour matérialiser des accès piétons, des zones de stockage ou des postes de travail. Il est conçu pour une application dans une zone avec une circulation piétonne.

Ce ruban adhésif de marquage au sol est universel, il a une bonne durabilité dans le temps et se colle parfaitement sur des sols lisses et propres, préalablement dégraissés.

Pour caler les quatre angles de vos palettes sans découpe fastidieuse, appliquez directement un repère en croix pour sol.

Il peut être appliqué dans des établissements recevant du public comme des magasins, des commerces ou des salles de

sport mais aussi dans des établissements recevant des travailleurs comme des ateliers ou des bureaux.

Prozon met à votre disposition un large choix de coloris pour répondre à tous vos besoins et créer un code couleur efficace. Ainsi, signalez les obstacles et les dangers à l'aide du ruban adhésif jaune et noir ou du ruban rouge et blanc, les voies de circulation avec le rouleau adhésif blanc ou le jaune, une interdiction avec le ruban rouge, une obligation avec le ruban bleu et une zone de stockage avec le rouleau orange.

Il est également adapté le marquage au sol de distanciation garantissant le maintien des distances de sécurité, lors de crise sanitaire comme celle du Covid-19.

Pour réaliser un marquage au sol durable dans votre entrepôt, nous vous conseillons d'appliquer le ruban adhésif de marquage au sol haute qualité résistant aux passages des transpalettes et des chariots élévateurs.

Pour votre signalisation horizontale, retrouvez notre large choix d'adhésifs de marquage au sol de différentes largeurs et couleurs ainsi que les rubans de marquage au sol antidérapants.

Caractéristiques du ruban adhésif de marquage au sol

Matières

Film en PVC plastifié souple muni d'un adhésif permanent double face.

Performances

- Bonne résistance à l'abrasion, aux déchirures et au vieillissement.
- Facile à retirer sans trace.

- Excellente adhésion de la masse adhésive au sol.

Dimensions

- 50 mm x 30 m
- 75 mm x 30 m
- 100 mm x 30 m

Épaisseur : 0,13 mm

Couleurs disponibles

- Jaune
- Rouge
- Blanc
- Vert
- Bleu
- Noir
- Rayé Rouge et Blanc
- Rayé Jaune et Noir
- Rayé Vert et Blanc

Rayé avec un zébra de 45°.

Conditions d'utilisation

- Utilisation intérieure
- À appliquer sur un sol lisse propre, dépoussiéré, dégraissé et sec.
- Application à la main ou au moyen d'une machine.

Conditions de stockage

Produit à conserver dans un endroit sec, sombre et à température ambiante. Il doit aussi être stocké à l’abri de la lumière (UV), de l’humidité et de toute source de chaleur.

Comment installer ce rouleau adhésif au sol ?

Instructions de pose du ruban à la main :
La pose du ruban s’effectue sur un sol propre, sec et à température supérieure ou égale à 10°C.

1. Avant toute application, veuillez réparer les fissures si nécessaire et surtout nettoyer, dépoussiérer, dégraisser et sécher le support. Pour cela, nous vous conseillons d’utiliser ce nettoyant de surface.
2. Déroulez et coupez la longueur de rouleau nécessaire
3. Décollez légèrement une partie du film protégeant la bande adhésive
4. Disposez l’extrémité de la bande dont le film protecteur a été retiré sur le support à l’endroit souhaité
5. Retirez progressivement le film de protection au fur et à mesure que vous appliquez la bande
6. Appliquez la bande en exerçant des pressions fermes et régulières

7. Assurez-vous qu’il n’y a pas de bulles d’air

Pour toute application à l'aide d'une machine, veuillez vous référer aux instructions fournies lors de l'achat de la machine.



Exemple d'utilisation du ruban pour réaliser un marquage au sol dans un entrepôt