FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT MANUEL
Référence : 00417



RESUME

Film pour palettes bois et palette plastique professionnel transparent en polyéthylène (PE). Très résistant, idéal pour emballer et maintenir vos colis ou cartons ensemble lors du stockage et du transport de marchandises sur palette.

Les films sont disponibles en 4 épaisseurs (15 µm, 17 µm, 20 µm et 23 µm) et ont une largeur de 45 cm et une longueur de 270 m.

Les points forts :

- Excellente capacité d'extension
- Transparence optimale
- Application manuelle pour palettisation
- Palettisation facile de tous vos produits

Vendu par carton de 6 rouleaux de film étirable palette.

Les prix sont dégressifs selon la quantité.

LIVRAISON OFFERTE DÈS 192 FILMS COMMANDÉS !



DECLINAISONS

Conditionnement	Epaisseur du film
Par 192 rouleaux (demi-palette)	17 µm
Par 384 rouleaux (1 palette)	17 µm
Par 768 rouleaux (2 palettes)	17 µm
Par 192 rouleaux (demi-palette)	20 µm
Par 384 rouleaux (1 palette)	20 µm

Par 768 rouleaux (2 palettes)	20 µm
Par 192 rouleaux (demi-palette)	23 µm
Par 384 rouleaux (1 palette)	23 µm
Par 768 rouleaux (2 palettes)	23 µm
Par 192 rouleaux (demi-palette)	15 µm
Par 384 rouleaux (1 palette)	15 µm
Par 768 rouleaux (2 palettes)	15 µm
Par 6 rouleaux	15 µm
Par 6 rouleaux	17 µm
Par 6 rouleaux	20 µm
Par 6 rouleaux	23 µm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le film étirable transparent ?

Le film étirable manuel transparent est conçu pour palettiser vos marchandises.

En effet, sa fonction principale consiste à emballer et maintenir entre elles les marchandises présentes sur une palette. Il permet également de protéger les marchandises emballées de l'humidité et de la poussière.

Enfin, contrairement au film étirable de couleur noire pour palette, ce film à palette est transparent. Ainsi, il permet à la fois d'identifier la marchandise protégée et de scanner facilement les codes barres présents sur celle-ci sans devoir dépalettiser.

Emballez des charges légères ou lourdes en fonction de l'épaisseur du film sélectionné. Plus l'épaisseur du film est importante, plus le film sera résistant aux déchirures. Attention, nous vous conseillons de choisir l'épaisseur du film étirable en fonction du poids total de la palette à emballer.

Si vous avez besoin d'emballer des colis de façon plus ergonomique, découvrez aussi notre mini-bobine de film transparent.

Pour en savoir plus sur nos films étirables, découvrez notre article de blog : "choisir son film d'emballage". Pour aller plus

loins, retrouvez tous les conseils pour une chaîne logistique optimisée.

Comment filmer une palette avec le film étirable manuel ?

Pour filmer correctement une palette, il faut bien faire attention de positionner le film dans le bon sens. En effet, le film étirable pour palette possède 2 faces distinctes. Une face collante à diriger vers la marchandise à entourer et une face glissante qui doit se trouver à l'extérieur pour empêcher la poussière de se fixer.

L'épaisseur du film est à choisir selon le poids final de vos palettes et en fonction de l'utilisation.

Epaisseur	Largeur	Longueur du film déroulé	Charge maximale de la palette
15 µm	450 mm	270 m	350 kg
17 µm	450 mm	270 m	500 kg
20 µm	450 mm	270 m	700 kg
23 µm	450 mm	270 m	800 kg

Attention, nous vous conseillons de réserver l'utilisation du film transparent d'épaisseur 15 microns pour les palettes qui n'ont pas d'angle saillant.

Continuez à vous équiper pour vos opérations d'emballage avec une scotcheuse semi automatique à carton comme la scotcheuse à carton mono-format.

Retrouvez la filmeuse manuelle pour filmer facilement et rapidement vos palettes.

Retrouvez nos meilleures ventes de palettes : palette alimentaires plastique ajourée, la demi palette plastique 2000 kg et la palette plastique 800 x 1200 mm !

Caractéristiques du film transparent pour palettes

Matière du film :

En polyéthylène (PE) transparent disposant d'une face interne collante pour assurer le maintien de la marchandise et d'une face externe très lisse pour éviter les accrochages ainsi que les dépôts de poussières.

Épaisseur :

L'épaisseur de 15 à 23 microns assure une haute résistance au déchirement. La norme minimale pour prévenir le déchirement est de 12 microns.

- 15 microns
- 17 microns
- 20 microns
- 23 microns

Dimensions de chaque rouleau de film :

- Largeur : 45 cm
- Longueur : 270 m
- Diamètre du mandrin : 50 mm

Conditionnement :

- 6 rouleaux soit 1 carton
- 192 rouleaux soit 32 cartons (une demi-palette)
- 384 rouleaux soit 64 cartons (une palette entière)

- 768 rouleaux soit 128 cartons (deux palettes entières)

Couleur : Transparent

Retrouvez toute la gamme de films pour emballage de palette.