PANNEAU INTERDICTION GÉNÉRALE - P001
Référence : 04234



RESUME

Panneau Interdiction générale avec liseré et diagonale rouges en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Signal d'interdiction générale rouge sur fond blanc
- Averti efficacement de la mise en place d'une interdiction

Ce pictogramme d'interdiction générale peut être associé avec un autre pictogramme d'interdiction pour le mettre en évidence.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant

⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau Interdiction générale ISO 7010

Ce panneau avec pictogramme d'interdiction générale est idéal pour attirer l'attention sur une interdiction quelle que soit la nature de celle-ci.

Il est essentiel de rappeler les comportements et attitudes prohibés au sein d'une entreprise, d'un chantier ou d'une usine afin de réduire les accidents.

Optez pour un panneau d'interdiction générale conforme à la norme ISO 7010 et donc harmonisé au niveau international pour que le message transmis soit facilement compris de tous.

Retrouvez tous nos panneaux de sécurité d'interdiction dont le pictogramme interdiction fumer, le panneau interdiction aux piétons ou le panneau interdiction chariot élévateur.

Caractéristiques panneau d'interdiction

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un panneau rond avec contour rouge barré d'un trait également rouge sur fond blanc.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Aménagez vos locaux de signaux d'interdiction qui interdissent un ou des comportements susceptibles de provoquer un danger (Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail).