PANNEAU INTERDICTION D’ÉTEINDRE AVEC DE L’EAU - P011
Référence : 04243



RESUME

Pictogramme interdiction d'éteindre le feu avec de l'eau en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Résistant aux chocs
- Signal standardisé compréhensible de tous

Retrouvez tous les pictogrammes de sécurité interdiction comme le pictogramme ne pas utiliser ce dispositif dans l'eau ou le pictogramme ne pas modifier la position de l'interrupteur.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant
⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme interdiction d'éteindre avec de l'eau ISO 7010

Au sein de vos locaux, indiquez explicitement l'interdiction d'éteindre le feu avec de l'eau et donc l'obligation d'utiliser un extincteur adapté grâce à ce pictogramme normé ISO 7010.

Optez pour un panneau avec un pictogramme ISO 7010 pour se conformer à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux panneaux de sécurité installés doivent être conformes à cette norme. Mais aussi pour s'assurer que celui-ci soit facilement compris des personnes qui le voient, qu'elles sachent lire ou non.

Ajoutez à ce panneau une signalisation indiquant la classe de l'extincteur présent, ou encore une étiquette nature et classe de feu pour extincteur.

Caractéristiques techniques du panneau ne pas éteindre avec de l'eau

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme interdiction de toucher

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié P011 représentant un seau d'eau en train d'être versé sur des flammes.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Découvrez également notre panneau flammes nues interdites pour éviter les explosions et les incendies.