# PICTOGRAMME NE PAS POUSSER - P017
# Référence : 04249



## RESUME

Panneau interdiction de pousser en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Symbole unifié et accessible, facile à comprendre
- Version autocollante pour une application rapide

Signalez convenablement à l'aide d'une signalétique de sécurité apparente, les comportements à adopter pour prévenir les accidents et les blessures évitables.

Retrouvez également le panneau interdiction de grimper ou le pictogramme ne pas s'asseoir.



## DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|---|---|
| ⌀ 100 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 150 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 200 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 320 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 420 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 100 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 150 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 200 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 320 mm | Panneau PVC avec adhésif |

| | |
|---|---|
| ⌀ 420 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 100 mm | Autocollant |
| ⌀ 150 mm | Autocollant |
| ⌀ 200 mm | Autocollant |
| ⌀ 320 mm | Autocollant |
| ⌀ 420 mm | Autocollant |

DESCRIPTION

# Pictogramme ne pas pousser ISO 7010

Énumérez les bonnes pratiques pour que visiteurs et collaborateurs les appliquent. Indiquez également les comportements à risque et interdisez par exemple le fait de bouger ou de déplacer un objet à l'aide de ce pictogramme ne pas pousser.

Ce pictogramme est conforme à la norme ISO 7010. Or, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux panneaux de sécurité installés doivent être conformes à cette norme. Cette norme unifie et harmonise l'usage des pictogrammes de sécurité au niveau international pour qu'ils puissent être rapidement et facilement compris.

N'hésitez pas à compléter votre signalétique de sécurité de signaux d'obligation, de signaux d'évacuation ou de signaux de danger.

# Caractéristiques techniques

## Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non

inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

## Dimensions

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

## Pictogramme interdiction de toucher

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié P017 représentant une personne qui pousse un objet barrée d'un trait rouge.

## Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.