PANNEAU INTERDICTION DE MONTER - P019
Référence : 04251



RESUME

Pictogramme interdiction de monter en PVC ou autocollant. Disponible en rond et 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Picto normé ISO 7010
- Signale clairement l'interdiction d'escalader
- Autocollant facile à appliquer ou solution rigide avec adhésif au dos

Affichez également l'interdiction de marcher sur quelque chose avec le panneau ne pas marcher dessus.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant
⌀ 320 mm	Autocollant

⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau interdiction de monter ISO 7010

Ce pictogramme interdiction de monter permet d'annoncer clairement l'interdiction de grimper ou d'escalader. Imposez des règles et indiquez toutes les interdictions pour assurer la sécurité de tous au sein de vos locaux en fixant une signalétique facilement compréhensible.

Pour cela, optez pour une signalétique de sécurité normée ISO et conforme à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau rond

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme d'interdiction P018 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne assise barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

À fixer partout où il est déconseillé ou interdit de grimper principalement pour des raisons de sécurité. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

N'hésitez pas à sécuriser vos locaux, entrepôts et usines en communiquant les interdictions comme l'interdiction de s'appuyer sur un support à l'aide du pictogramme Ne pas s'appuyer sur ou l'interdiction de s'asseoir avec notre affiche.