PICTOGRAMME NE PAS PRENDRE L'ASCENSEUR - P020
Référence : 04252



RESUME

Pictogramme ne pas prendre l'ascenseur en cas d'incendie en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010 pour un message universel
- Version autocollante facile et rapide à appliquer
- Large choix de dimensions
- Fabriqué en France

La signalétique de sécurité est indispensable, elle permet d'annoncer les bons gestes et les comportements à adopter en cas de danger et notamment lorsqu'un feu se déclare.

Retrouvez également l'ensemble des panneaux d'évacuation.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant
⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau avec pictogramme interdiction de prendre l'ascenseur

Complétez votre signalisation d'évacuation en ajoutant des panneaux rappelant les comportements interdits lors d'un incendie comme l'interdiction d'emprunter l'ascenseur. À cet égard, privilégiez notre pictogramme ne pas prendre l'ascenseur respectant la norme ISO 7010.

Attention, il existe aussi un panneau ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes qui indique une interdiction permanente non liée à la présence ou non d'un incendie.

Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sécurité nouvellement installés doivent être conformes à la norme ISO 7010. Cette norme vise à harmoniser les pictogrammes de sécurité utilisés pour faciliter leur compréhension.

Retrouvez l'ensemble des pictogrammes normés ISO 7010.

Caractéristiques panneau ne pas prendre l'ascenseur en cas d'incendie

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant

de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau rond

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme d'interdiction P020 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant deux personnes empruntant un ascenseur et des flammes barrés de rouge.

Conditions d'utilisation

À fixer à proximité de tous vos ascenseurs pour dissuader les personnes d'utiliser un ascenseur en cas d'incendie. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du

panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Ce panneau peut être accompagné du pictogramme interdiction standard.