# PANNEAU NE PAS UTILISER UN ÉCHAFAUDAGE INCOMPLET - P025
Référence : 04257



## RESUME

Pictogramme Ne pas utiliser un échafaudage incomplet en PVC ou autocollant. Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010 accessible et compréhensible de tous
- Version autocollante facile et rapide à appliquer
- Large choix de dimensions
- Fabriqué en France

La signalisation de sécurité est indispensable, elle permet d'annoncer les bons gestes et les comportements à adopter pour éviter les accidents et finalement les blessures.

Retrouvez également l'ensemble des panneaux d'évacuation, les panneaux d'obligation et de danger.



## DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|---|---|
| ⌀ 100 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 150 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 200 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 320 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 420 mm | Panneau PVC |
| ⌀ 100 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 150 mm | Panneau PVC avec adhésif |

| | |
|---|---|
| ⌀ 200 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 320 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 420 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| ⌀ 100 mm | Autocollant |
| ⌀ 150 mm | Autocollant |
| ⌀ 200 mm | Autocollant |
| ⌀ 320 mm | Autocollant |
| ⌀ 420 mm | Autocollant |

DESCRIPTION

# Pictogramme interdiction d'utiliser un échafaudage incomplet ISO

Complétez votre signalisation de chantier en ajoutant des panneaux rappelant les comportements interdits. À cet égard, n'oubliez pas d'indiquer qu'il est interdit d'emprunter un échafaudage incomplet à l'aide de ce pictogramme normé ISO 7010.

Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sécurité nouvellement installés doivent être conformes à la norme ISO 7010. Cette norme vise à harmoniser les pictogrammes de sécurité utilisés pour faciliter leur compréhension.

Retrouvez l'ensemble des pictogrammes normés ISO 7010.

# Caractéristiques du panneau ne pas utiliser un échafaudage incomplet

## Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

## Dimensions du panneau rond

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme codifié P025 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne empruntant un échafaudage incomplet barré de rouge.

## Conditions d'utilisation

À fixer à proximité de tous vos ascenseurs pour dissuader les personnes d'utiliser un ascenseur en cas d'incendie. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Annoncez également l'interdiction d'emprunter un ascenseur en cas d'incendie avec le panneau P020.