PICTOGRAMME ACCÈS INTERDIT
Référence : 04289



RESUME

Pictogramme passage interdit noir sur fond blanc doté d'un liseré et d'une diagonale rouge. Disponible en 4 formats ronds différents de diamètres 150 mm à 420 mm. Existe en PVC, aluminium ou autocollant.

Les points forts :

- Pictogramme d'interdiction conforme aux couleurs utilisées pour prohiber un comportement
- Version autocollante facile à poser
- Large choix de dimensions pour répondre à tous vos besoins

Retrouvez le pictogramme accès interdit associé à un texte.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 150 mm	Aluminium
⌀ 200 mm	Aluminium
⌀ 320 mm	Aluminium
⌀ 420 mm	Aluminium
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant

⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pourquoi poser ce panneau accès interdit ?

Panneau de sécurité sans texte composé uniquement d'un pictogramme accès interdit. Prozon propose principalement des panneaux de sécurité avec le moins de mots possible pour favoriser la compréhension des consignes de sécurité et leur respect.

Afin d'éviter toute ambiguïté, découvrez les panneaux accès interdit avec pictogramme et texte comme le panneau défense d'entrer ou le panneau accès interdit à toute personne non autorisée.

Caractéristiques du pictogramme accès interdit

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme d'interdiction respectant les couleurs des panneaux de sécurité interdiction noir sur fond blanc, contour rouge et barré d'une diagonale également rouge. Il représente la paume de main d'une personne barrée indiquant l'interdiction de passer.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où des soudures sont fréquemment réalisées. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.