JEU SUR RESSORT - CHANTIER
Référence : 04373



RESUME

Conçus pour stimuler l'imagination en toute sécurité, nos jeux sur ressort de chantier en PEHD normé NF se déclinent en deux designs incontournables : le bulldozer et l'excavatrice. Il offre une résistance exceptionnelle face aux intempéries et à un usage intensif.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu :

- Bulldozer : 703 x 774 x 601 mm
- Excavatrice : 793 x 734 x 444 mm

Surface d'impact :

Hauteur de chute :

- Bulldozer : 0,499 m
- Excavatrice : 0,497 m

<u>Les points forts :</u>

- Conforme à la norme EN 1176
- Certifié TÜV



DECLINAISONS

Fixation	Modèle
Ancrage béton	Bulldozer
Ancrage plat	Bulldozer
Ancrage béton	Excavatrice
Ancrage plat	Excavatrice

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour les jeux sur ressort chantier ?

Véritables incontournables des espaces récréatifs, ces jeux à ressort chantier sont conçus pour devenir le point d'attraction majeur de votre aire de jeux.

En choisissant ces modèles originaux d'excavatrice ou de bulldozer, vous offrez aux enfants une immersion totale dans un univers de chantier qui stimule instantanément leur imagination et favorise le jeu de rôle.

Ces jeux à ressort répondent aux exigences des normes européennes EN 1176, ce qui les rend parfaitement homologués pour un usage public et intensif dans les parcs, les écoles ou les crèches.

Chaque détail a été pensé pour allier confort et sécurité, à l'image des poignées ergonomiques et des repose-pieds robustes qui permettent de se balancer en toute stabilité.

Fabriqués en PEHD, ces jeux sont faits pour durer, résister aux intempéries et accueillir en toute sécurité des utilisateurs pesant jusqu'à 50 kg.

Leur installation s'adapte à toutes les configurations de terrain grâce à deux options de fixation : un ancrage plat, pour une pose rapide sur une dalle de béton existante, ou un ancrage profond à couler directement.

Comment installer les jeux à ressort chantier ?

Pour l'installation du jeu à ressort, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Fixez les brides de fixation métalliques entre les spires inférieures et supérieures du ressort, puis boulonnez solidement sa base sur l'ancrage et son sommet sur le cadre de suspension.

2. Sécurisez le jeu en fixant l'ancrage soit directement dans une dalle de béton existante à l'aide de goujons, soit en le coulant verticalement dans un trou de fondation rempli de béton frais qu'il faudra laisser durcir pendant une nuit.

3. Assemblez les différents panneaux en plastique comme les chenilles, les poignées et les parties mobiles (le bras de la pelle ou la lame du bulldozer) sur le cadre de suspension métallique à l'aide de la quincaillerie fournie.

4. Vissez l'assise sur le dessus de l'appareil, vérifiez que tous les boulons sont parfaitement serrés, et recouvrez impérativement le sol d'un revêtement amortissant sur un rayon d'au moins un mètre autour du jeu.

Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" la notice complète de montage.

Caractéristiques techniques des jeux à ressort extérieur chantier

Surface d'impact :

Hauteur de chute :

- Modèle bulldozer : 0,499 m
- Modèle excavatrice : 0,497 m

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu :

- Bulldozer : 703 x 774 x 601 mm
- Excavatrice : 793 x 734 x 444 mm

Matière : PEHD

Capacité : 1 enfant

Fixation :

- Ancrage béton
- Ancrage plat

Poids :

- Bulldozer : 33 kg
- Excavatrice : 29 kg