STATION DE LAVAGE POUR BENNE À BÉTON
Référence : 04405



RESUME

Station de lavage en acier peint ou galvanisé (au choix), avec ou sans rampe pour traiter l'eau utilisée pour le lavage des bennes à béton avant de la rejeter dans les égouts.

En complément, nous vous proposons également une unité de traitements permettant le traitement des eaux avant rejet et un podium de lavage pour benne à béton positionnant les bennes à l'envers pour faciliter leur nettoyage.

Les points forts :

- Récupère les eaux contaminées
- Robuste
- Ne nécessite aucune alimentation électrique
- Superposable
- Traite l'eau usée sans traitement



DECLINAISONS

Acier galvanisé	Rampe à tuyau
Avec	Avec
Sans	Avec
Avec	Sans
Sans	Sans

DESCRIPTION

Utilisations de la station de lavage benne à béton

Après avoir utilisé une benne à béton, il faut rapidement la nettoyer afin de ne pas l'abîmer, cependant l'eau mélangée au béton ne peut pas être rejetée directement dans la nature. Pour remédier à cette problématique, nous vous recommandons d'équiper vos chantiers d'une station de lavage pour benne à béton afin de ne pas contaminer vos sols et récupérer les eaux contaminées.

Entièrement en acier et de conception lourde, cette station est très robuste et ne nécessite pas d'alimentation électrique, si vous disposez de plusieurs stations, vous pouvez les empiler.

Si vous devez nettoyer des bennes à béton avec tuyau, vous avez la possibilité d'ajouter en option une rampe afin de vous aider à le nettoyer.

Cette station peut fonctionner de paire avec deux autres équipements :

- Le podium de lavage est compatible avec la station de lavage et il permet de positionner la benne dans une position plus confortable pour la nettoyer efficacement.
- Une unité de traitement qui permet traiter les eaux usées.

Réglementation concernant les eaux usées

Les eaux usées, tout comme les déchets, sont soumises à des réglementations strictes visant à protéger les sols. Ces restrictions sont énoncées dans l'article L216-6 de la loi sur l'eau, cet article résume sommairement que les eaux contaminées doivent être récupérées et traitées avant évacuation, cela exclut par exemple de nettoyer d'une benne à béton sans bac de rétention d'eau.

Caractéristiques techniques

- Dimensions :
    - Longueur : 3315 mm
    - Longueur max : 4555 mm
    - Longueur supplémentaire avec la rampe : 1490 mm
    - Largeur : 2650 mm
    - Hauteur : 690 mm
- Dimensions encombrement replié :
    - Longueur : 3315 mm
    - Largeur : 2200 mm
    - Hauteur 950 mm
- Poids : 1150 Kg
- Compositions : acier peint ou acier galvanisé
- Option : Rampe à tuyau

Retrouvez toutes nos bennes à béton en acier peint.