FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE COL DE CYGNE
Référence : 04410



10-15 pers

25-40 pers

RESUME

Découvrez notre fontaine à eau réfrigérée, avec une double sortie d'eau ! En effet, la fontaine est composée d'un jet d'eau pour boire directement à la fontaine et d'un robinet col de cygne pour le remplissage de gobelets ou de bouteilles.

Le distributeur d'eau potable est adapté à un usage intérieur, dans un bureau, une salle de réunion ou un atelier par exemple.

Nous vous proposons deux modèles de fontaine réseaux au choix : Le modèle 1, adapté pour 10 à 15 personnes max. et le modèle 2, avec une capacité de 25 à 40 personnes maximum.

Un filtre à charbon est compris avec la fontaine.

Les points forts :

- Eau réfrigérée, réglable par thermostat
- Peu de maintenance
- Très résistante
- Livrée avec filtre GAC



DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quelle est l'avantage d'une fontaine à eau entreprise ?

La fontaine à eau professionnelle est un indispensable en entreprise ! Elle offre un point d'eau potable à vos salariés et/ou clients. Elle trouve parfaitement sa place dans un bureau, un hall d'accueil, une salle de réunion ou de repos ou encore dans la salle d'attente de votre cabinet par exemple. Vous pouvez consulter notre article de blog si vous souhaitez en savoir davantage sur la réglementation en matière de fontaine à eau en entreprise ou dans un ERP.

Nous vous proposons deux modèles de fontaine à eau en inox. Le critère de choix concerne la capacité maximale de chaque fontaine : 10-15 personnes pour le modèle 1 et 25-45 personnes pour le modèle 2.

Il est important de déterminer au préalable le nombre d'utilisateurs potentiel, car cela aura un impact sur les performances des fontaines.

En effet, la principale différence entre les deux modèles est la capacité de réfrigération : 30 L/h pour le modèle 2 et 25 L/h pour le modèle 1. Le modèle 2 est également équipé d'un ventilateur pour renforcer le refroidissement, contrairement au modèle 1.

Les fontaines sont livrées équipées de filtre à charbon pour une qualité optimale de l'eau. Pour une question d'hygiène, nous vous conseillons de le renouveler chaque année.

Découvrez également notre refroidisseur d'eau à mettre en dessous d'un robinet !

Comment fonctionne le distributeur d'eau potable col de cygne ?

La fontaine à eau est équipée de 2 robinets : un jet d'eau permettant de s'hydrater directement à la fontaine et un robinet col de cygne, idéal pour le remplissage de verres et de petites bouteilles.

Le jet s'actionne à l'aide d'un bouton poussoir et le robinet col de cygne avec une manette.

Découvrez aussi notre fontaine à eau inox à pédale.

Installation d'une fontaine à eau sur réseau

Quel que soit le modèle choisi, votre nouvelle fontaine à eau devra obligatoirement se situer à proximité d'une entrée et d'une sortie d'eau (câbles d'alimentation et d'évacuation non inclus) ainsi que d'une prise de courant électrique. (raccordement électrique compris)

Le distributeur d'eau ne nécessite aucune fixation, il est autostable.

Cependant, nous vous conseillons de ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur afin de ne pas altérer sur le refroidissement de l'eau.

Complétez avec porte-gobelet à venir fixer au mur !

Caractéristiques techniques de la fontaine à eau entreprise col de cygne

Dimensions : H. 101,5 (+21 cm avec col de cygne) x L.30,5 x P.30,5 cm

Poids :

- Modèle 1 : 19 kg
- Modèle 2 : 25 kg

Matières :

- Extérieur : inox
- Intérieur : acier traité anti-corrosion

Données techniques :

	Modèle 1 : 10-15 personnes maximum	Modèle 2 : 25-40 personnes maximum
Puissance de réfrigération	200 W	350 W
Consommation électrique	100 W	200 W
Voltage 230 V 50 Hz monophasé	0,5 A	0,9 A
Capacité de réfrigération	25 L/h	30 L/h
Débit de l'eau	50 L/h	60 L/h
Température sortie d'eau froide	4 à 11°C	4 à 11°C

Découvrez toutes nos fontaines à eau réfrigérées !

Transport :

Les produits sont livrés par camions équipés de hayon pour le déchargement. Tous les produits sont sur palette. Le chauffeur est équipé d’un transpalette pour le déchargement des palettes uniquement au pied du camion.