PROZON

FICHE TECHNIQUE

PODIUM DE LAVAGE BENNE À BÉTON
Référence : 04413



RESUME

Podium de lavage pour nettoyer vos bennes à béton jusqu'à 2000 litres en acier. Ce podium permet d'incliner votre benne pour en faciliter l'accès et le nettoyage.

Pour les bennes supérieures à 2000 L, veuillez faire une demande de devis.

En option, vous pouvez ajouter un bac de rétention qui vous permettra de récupérer les eaux usées.

Les points forts :

- Robuste
- Compatible avec la station de lavage
- Repliable pour faciliter le transport
- Superposable
- Transportable par chariot élévateur
- Accès sécurisé : avec échelle d'accès, gardes corps et caillebotis



DECLINAISONS

Option	Acier galvanisé
Avec bac de rétention	Avec
Avec bac de rétention	Sans
Sans bac de rétention	Avec
Sans bac de rétention	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un podium de lavage ?

Le podium de levage permet de maintenir les bennes à 45° afin de faciliter le nettoyage, vous pouvez accéder confortablement à la partie supérieure de la benne depuis la nacelle et la partie inférieure depuis le sol.

Cette inclinaison vous permet dans un premier temps de facilement accéder à chacune des parties de la benne sans laisser de trace de béton et dans un second temps, elle permet à vos équipes techniques de gagner du temps lors de cette tâche fastidieuse.

Très robuste grâce à sa composition en acier peint et sa conception lourde, le podium est également disponible en version galvanisée tout comme l'option du bac de rétention qui vous permet de stocker les eaux usées.

Pour déplacer le podium, vous pouvez utiliser un chariot élévateur, le podium possède des fourreaux, ou une grue.

Ce podium peut fonctionner de paire avec deux autres équipements :

- Station de lavage pour benne à béton : elle permet de récupérer les eaux usées
- unité de traitement pour benne à béton : elle permet traiter les eaux usées.

Ce podium est compatible avec nos bennes références 09127, 09129, 09132 et 09134.

Réglementation concernant les eaux usées

Les eaux usées, tout comme les déchets, sont soumises à des réglementations strictes visant à protéger les sols. Ces restrictions sont énoncées dans l'article L216-6 de la loi sur l'eau, cet article résume sommairement que les eaux contaminées doivent être récupérées et traitées avant

évacuation, cela exclut par exemple de nettoyer une benne à béton sans bac de rétention d'eau.

Caractéristiques du podium de lavage

- Dimensions :
    - Longueur : 2900 mm
    - Largeur : 2330 mm
    - Hauteur jusqu'à la nacelle : 1000 mm
    - Hauteur totale : 2050 mm
    - Écart des fourches : 700 mm
    - Dimension des fourches : 190 x 75 mm
- Dimensions encombrement replié :
    - Longueur : 1200 mm
    - Largeur : 2330 mm
    - Hauteur : 1550 mm
- Poids : 500 kg
- Composition : acier peint ou acier galvanisé
- Podium équipé d'une échelle, de gardes corps et de caillebotis
- Option : Bac de rétention

Retrouvez la benne à béton pour professionnels dont vous avez besoin.