PICTOGRAMME DANGER EXPLOSIF - W002
Référence : 04430



RESUME

Panneau matières explosives avec pictogramme ISO en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. 5 Dimensions disponibles.

Les points forts :

- Pictogramme danger explosif normé ISO 7010
- Format triangulaire avec picto noir sur fond jaune conformément à la réglementation
- Panneau PVC rigide prêt à l'emploi avec son adhésif au dos
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Découvrez l'étiquette avec pictogramme produit explosif relative au règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges).



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme Danger explosif ISO 7010

Prévenez tous incidents aux seins de vos locaux en indiquant clairement la présence de produits pouvant facilement exploser grâce au panneau matières explosives, risques d'explosion normé et standardisé.

Choisissez un panneau normé conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et ainsi garantir la sécurité de tous.

C'est pourquoi, Prozon propose principalement des panneaux et pictogrammes danger qui respectent la réglementation et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux avec pictogramme de sécurité nouvellement fixés doivent être conformes à cette norme.

En ce qui concerne l'affichage sur les produits susceptibles d'exploser au contact d'une flamme, privilégiez le pictogramme j'explose conforme au règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges.

Caractéristiques du pictogramme risque d'explosion

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents

atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Format du panneau

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Il s'agit systématiquement d'un triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une explosion.

Pictogramme codifié W002.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer dans un lieu où des produits pouvant exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, sous l'effet de la chaleur... sont stockés.

- Autocollant : Attention, la partie adhésive doit être

appliquée sur une surface lisse, propre et sèche, préalablement dépoussiérée et dégraissée. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À colle ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : l'adhésif est collé au dos du panneau et recouvre toute la surface. Cette solution est à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Retrouvez le pictogramme de sécurité inflammable, le pictogramme de sécurité comburant et le panneau de danger bouteille pressurée.