PANNEAU RISQUE DE CHUTE - W008
Référence : 04436



RESUME

Panneau avec Pictogramme risque de chute d'une zone surélevée disponible en autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Triangle équilatéral avec coins arrondis. 5 dimensions différentes de 80 à 400 mm.

Les points forts :

- Pictogramme danger chute normé ISO 7010
- Picto visible et facilement compréhensible
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Afin de prévenir les chutes et accidents, découvrez également notre chevalet de signalisation temporaire de danger de chute.

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter par devis.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau risque de chute avec pictogramme ISO 7010

Prévenez systématique lorsqu'il y a un risque de chutes en utilisant le pictogramme danger chute conforme à la norme ISO 7010.

Chaque année, environ 6 accidents du travail sur 10 sont liés à une chute de plain-pied (source : Carsat). Signalez toutes les zones à risque à l'aide de ce panneau de sécurité, du panneau attention risque de trébuchement ou du chevalet de signalisation sol glissant.

Choisissez ce panneau normé conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et garantir la sécurité de tous.

Retrouvez tous les panneaux d'avertissement respectant la réglementation en vigueur et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux avec pictogramme de sécurité nouvellement fixés doivent être conformes à cette norme.

Caractéristiques du panneau attention risque de chute

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une personne qui chute d'une certaine hauteur.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer dès qu'il y a un risque de chute avec hauteur ou dénivellation (marche, niveau, espace vide avec hauteur...).

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre,

dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Nous proposons aussi un pictogramme chute d'objet.