PICTOGRAMME CHARGE SUSPENDUE - W015
Référence : 04443



RESUME

Panneau attention charge suspendue en autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Triangle équilatéral avec coins arrondis. 5 dimensions différentes de 80 à 400 mm.

Les points forts :

- Pictogramme danger normé ISO 7010
- Pictogramme universel, lisible et accessible
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Réduisez les accidents en indiquant clairement la présence d'un danger à l'aide d'un panneau avertissement.

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à réaliser une demande de devis.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau avec Pictogramme Charge suspendue

Signalez la présence d'une charge suspendue à l'aide de ce pictogramme de danger ISO 7010 codifié W015.

Le pictogramme charge suspendue est idéal, il possède un symbole graphique unifié au niveau international, facilement et rapidement compréhensible.

Sur le lieu de travail, l'employeur doit veiller à la sécurité et à la santé de ses collaborateurs. Il a donc la charge de réduire au maximum les accidents au sein de ses locaux. Si un risque ne peut pas être évité, il doit être signalé pour être identifié par les salariés et ceci à l'aide d'un message identifiable.

Caractéristiques du panneau attention charge suspendue

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents

chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 formats différents :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Pictogramme charge suspendue conforme à la norme NF EN ISO 7010 une charge accrochée en hauteur.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Au sein de vos locaux, entrepôt et usine, installez des panneaux

de sécurité spécifiques pour annoncer un danger, une interdiction ou une obligation. Retrouvez le pictogramme de sécurité chariot élévateur, le pictogramme danger sol glissant, le pictogramme danger chute de hauteur ou encore le pictogramme risque de chute d'objets.