PICTOGRAMME DANGER TOXIQUE - W016
Référence : 04444



RESUME

Panneau danger produits toxiques avec pictogramme ISO 7010. De format triangulaire, disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Existe en 5 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme de danger toxique normé ISO 7010
- Symbole graphique universel, facile à comprendre
- Panneau PVC rigide prêt à l'emploi avec son adhésif au dos
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Vous pouvez aussi être intéressé par l'étiquette danger produits toxiques relative au règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges).



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau avec pictogramme Danger toxique ISO 7010

Identifiez la présence de produits dangereux et nocifs pour la santé humaine avec ce pictogramme danger toxique.

Pourquoi choisir ce panneau ? Il s'agit d'un panneau qui répond aux caractéristiques des normes en vigueur, il possède un pictogramme normé ISO 7010 noir, est de format triangulaire équilatéral et à un fond de couleur jaune.

Choisissez un panneau de sécurité normé conforme à la réglementation en vigueur pour éviter toute ambiguïté et ainsi garantir la sécurité de tous.

C'est la raison pour laquelle, Prozon propose uniquement des panneaux de sécurité danger qui respectent la réglementation et notamment la norme ISO 7010. Depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux avec pictogramme de sécurité nouvellement fixés doivent être conformes à cette norme.

En ce qui concerne l'affichage sur les substances chimiques dangereuses pour la santé et la survie de toute forme de vie, veuillez privilégier le pictogramme toxicité aiguë relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges.

Caractéristiques du panneau danger toxique

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 formats différents :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Il s'agit d'un triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une tête de mort avec deux os.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer dans un lieu où sont présents des produits toxiques pour tous organismes

vivants.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Retrouvez le logo risque biologique, le pictogramme radiation et l'ensemble des panneaux produits dangereux CLP.