PANNEAU DÉMARRAGE AUTOMATIQUE - W018
Référence : 04446



RESUME

Panneau attention démarrage automatique, pictogramme seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. 5 Dimensions au choix.

Les points forts :

- Pictogramme démarrage automatique normé ISO 7010
- Panneau sans information inutile, très intuitif et facile à déchiffrer
- Autocollant ou PVC avec adhésif au dos pour une application rapide sans difficulté
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez tous les pictogrammes de danger liés aux machines comme le pictogramme rouleaux contrarotatifs, le pictogramme danger écrasement de la main ou le panneau charge de la batterie en cours.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Description du Panneau Attention Démarrage automatique

Dans un atelier ou une usine, le risque mécanique, c'est-à-dire le risque lié à l'utilisation des machines, est très important. Il est donc toujours nécessaire d'avertir les travailleurs des risques à l'aide d'une signalétique de sécurité danger uniformisée et efficace.

Lorsqu'il s'agit d'annoncer un risque lié à une machine, privilégiez l'usage des pictogrammes ISO 7010 uniformisés au niveau international et compréhensibles de tous.

Choisissez ce panneau de danger jaune avec pictogramme noir parce qu'il est conforme à la norme ISO 7010 et ainsi à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux avertissements de sécurité utilisés doivent être conformes à la norme ISO 7010.

Caractéristiques du panneau de danger démarrage automatique

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne

résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les côtés ont la même longueur.

Pictogramme normé et codifié W018.

Conditions d'utilisation

Utilisation intérieure et extérieure. À fixer à proximité des machines qui démarrent automatiquement.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à

l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

La version autocollante est idéale pour une application sur machine.