PICTOGRAMME ÉCRASEMENT - W019
Référence : 04447



RESUME

Pictogramme risque écrasement seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Existe en 5 dimensions triangulaires au choix.

Les points forts :

- Pictogramme danger écrasement normé ISO 7010
- Panneau sans information inutile, très intuitif et facile à déchiffrer
- Autocollant ou PVC avec adhésif au dos pour une application rapide sans difficulté
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez tous les pictogrammes de danger machines et notamment le pictogramme écrasement des mains et le pictogramme écrasement de la main dans un outil.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Description du Pictogramme risque écrasement ISO 7010

Signalez près des machines tous risques et notamment les risques d'écrasement. Lorsqu'il y a un risque d'écrasement général, appelez à la prudence en fixant sur la machine ou à proximité de celle-ci le pictogramme danger écrasement ISO 7010.

L'usage d'un pictogramme de sécurité ISO 7010 favorise la compréhension et l'interprétation du danger annoncé, il permet ainsi de limiter les incidents.

De plus, depuis le 1er janvier 2014, les signaux de danger utilisés doivent être conformes à la norme ISO 7010.

Caractéristiques du panneau de danger écrasement

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux

agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

5 Dimensions disponibles

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les côtés ont la même longueur.

Pictogramme normé et codifié W019.

Conditions d'utilisation

Utilisation intérieure et extérieure. À fixer à proximité d'une machine ou appareil présentant un risque d'écrasement.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

La version autocollante est idéale pour une application sur

machine.

Découvrez aussi notre panneau attention rouleaux contrarotatifs.