PICTOGRAMME DANGER BATTERIE - W026
Référence : 04454



RESUME

Panneau avec pictogramme de danger batterie normé ISO 7010 disponible en format triangle. Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos et 5 dimensions au choix.

Les points forts :

- Pictogramme batterie normé, universel et facile à comprendre
- Large choix de matières, de modes de fixation et de dimensions
- Petit et grand format
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez tous les panneaux de sécurité danger électrique dont la signalétique danger électrique pictogramme seul ainsi que le panneau avec texte et pictogramme armoire électrique.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Quel est le rôle du Pictogramme danger batterie ?

Avertissez correctement et efficacement du danger que représente une batterie en charge en effectuant un rappel à l'aide du pictogramme danger batterie ISO 7010.

Ce pictogramme est idéal, il a été spécialement conçu pour signifier ce danger. De plus, il est normé ISO 7010 et est donc compris par tous à l'échelle internationale.

Ce panneau de danger de sécurité peut être associé à d'autres panneaux de sécurité. Il est généralement associé au panneau attention flamme nue interdite et au panneau port des gants de protection obligatoire.

Caractéristiques du panneau Danger batterie

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces

comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce pictogramme de sécurité est de format triangulaire dont les 3 côtés ont la même longueur.

Pictogramme codifié W026 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une batterie.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer à proximité d'une batterie en cours de chargement.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.