PICTOGRAMME DANGER COMBURANT - W028
Référence : 04456



RESUME

Pictogramme de sécurité comburant seul disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. 5 Dimensions au choix.

Les points forts :

- Pictogramme substances comburantes normé ISO 7010
- Picto harmonisé, universel, lisible et compréhensible
- Large choix de matières, dimensions et modes de fixation
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Signalez un produit comburant en achetant le picto comburant relatif au règlement CLP, il s'agit du règlement correspondant à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges.

Retrouvez toutes les étiquettes CLP anciennement étiquettes SGH et les panneaux attention produits chimiques.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC

△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pour quelles raisons choisir ce pictogramme danger comburant ?

Dans un espace ou une zone où des substances chimiques comburantes qui favorisent la combustion d'autres matières sont stockées, signalez ce danger en affichant ce panneau de danger triangulaire matières comburantes.

Ce pictogramme est conforme à la réglementation en vigueur. En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux signaux de sécurité affichés doivent être conformes à la norme ISO 7010. Le respect de cette norme garantit la compréhension rapide du message communiqué, incite à prendre toutes les précautions nécessaires et évite des incidents qui peuvent être catastrophiques.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 tailles différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce panneau de sécurité est de format triangulaire dont tous les côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 codifié W028.

Conditions d'utilisation du pictogramme comburant

À fixer à l'intérieur ou à l'extérieur dès qu'il y a besoin de signaler la présence de matières comburantes.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée

et sèche.

- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.