
PANNEAU FIL BARBELÉ - W033
Référence : 04461



RESUME

Pictogramme attention fil barbelé présent en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Panneau de format triangulaire disponible en 5 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010
- Panneau de danger respectant les couleurs de sécurité
- Pose facile et rapide
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez le pictogramme attention danger dont vous avez besoin afin de prévenir efficacement toute personne d'un risque ou d'un danger imminent.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant

△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Description du panneau danger fil barbelé avec pictogramme ISO 7010

Utilisez ce panneau fil barbelé triangulaire standardisé pour annoncer la présence de fil barbelé.

Depuis le 1er janvier 2014, tout panneau de sécurité nouvellement installé doit être conforme à la norme ISO 7010. Cette norme vise à harmoniser l'usage et le design des pictogrammes de sécurité au niveau international, pour qu'ils puissent être appréhendés et compris de tous.

Ce panneau est composé d'un pictogramme de danger conforme cette norme.

Retrouvez par ailleurs tous les panneaux attention produits chimiques.

Caractéristiques techniques du panneau fil barbelé

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion,

aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Forme du panneau : triangle équilatéral jaune et noir.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un fil barbelé.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Si vous souhaitez indiquer la présence d'un chien, affichez le panneau attention chien de garde.