PANNEAU MATIÈRES CORROSIVES
Référence : 04481



RESUME

Panneau avec Pictogramme danger matières corrosives et texte en PVC, PVC avec adhésif, aluminium ou autocollant. Disponible en 4 formats horizontaux distincts.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W023
- Signalez sans ambiguïté des produits corrosifs grâce ce panneau avec Picto et texte

Retrouvez toute la signalétique de danger dont la signalétique danger électrique et la signalétique produits dangereux.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 60 mm	Aluminium
225 x 90 mm	Aluminium
300 x 120 mm	Aluminium
480 x 190 mm	Aluminium
150 x 60 mm	Panneau PVC
225 x 90 mm	Panneau PVC
300 x 120 mm	Panneau PVC
480 x 190 mm	Panneau PVC
150 x 60 mm	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Autocollant

225 x 90 mm	Autocollant
300 x 120 mm	Autocollant
480 x 190 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau matières corrosives avec Texte et Picto

Signalez efficacement la présence de matières corrosives grâce à ce panneau contenant à la fois un pictogramme danger matières corrosives et le texte correspondant. Choisissez ce panneau qui possède un pictogramme ISO 7010 uniformisé au niveau international et un texte explicatif en français pour vous assurer qui soit bien compris de tous.

Ce message de sécurité peut aussi être communiqué à l'aide du pictogramme matières corrosives ISO 7010 seul et du pictogramme produit corrosif SGH.

Caractéristiques techniques

Matières du panneau

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

Format horizontal 4 dimensions distinctes :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Panneau composé d'un pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W023 et du texte en capitales Matières corrosives.

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur à proximité des matières et produits corrosifs.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures…) peut provoquer une dégradation prématurée du support et de l'impression.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à

l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.