PANNEAU DANGER EXPLOSIF
Référence : 04488



RESUME

Panneau avec Pictogramme danger explosion et texte associé en PVC, PVC avec adhésif, aluminium ou autocollant. Disponible en 4 formats horizontaux distincts.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W002
- Panneau de danger avec une inscription en toutes lettres
- Livré et expédié à l'unité

Optez également pour le pictogramme produits explosifs seul normé ainsi que le pictogramme réglementaire ATEX.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 60 mm	Aluminium
225 x 90 mm	Aluminium
300 x 120 mm	Aluminium
480 x 190 mm	Aluminium
150 x 60 mm	Panneau PVC
225 x 90 mm	Panneau PVC
300 x 120 mm	Panneau PVC
480 x 190 mm	Panneau PVC
150 x 60 mm	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Autocollant

225 x 90 mm	Autocollant
300 x 120 mm	Autocollant
480 x 190 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau Danger explosif avec Texte et Picto

Signalez efficacement la présence de produits susceptibles de provoquer une explosion en installant ce panneau danger matières explosives contenant à la fois un pictogramme danger explosion et le texte correspondant.

L’ajout d'un texte au pictogramme explosion normé et uniformisé au niveau international permet d’éviter toute ambiguïté et facilite l'identification et la compréhension du message communiqué.

Sur un site industriel où l'atmosphère est explosive, privilégiez le pictogramme EX conforme à la réglementation ATEX ou le pictogramme EX avec texte.

Caractéristiques techniques

Matières du panneau

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces

comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l’emploi.

- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

4 Dimensions distinctes au format horizontal :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Panneau composé d'un pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W002 et du texte en toutes lettres capitales Danger matières explosives.

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur à proximité des matières et produits explosifs.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures…) peut provoquer une dégradation prématurée du support et de l'impression.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Découvrez tous nos panneaux produits dangereux dont par exemple le panneau danger vapeurs dangereuses.