PANNEAU DANGER INFLAMMABLE
Référence : 04491



RESUME

Panneau avec Pictogramme danger inflammable et texte en PVC, PVC avec adhésif, aluminium ou autocollant. Disponible en 2 modèles fond blanc ou fond jaune et en 4 formats horizontaux distincts.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W021
- Signalez sans ambiguïté des produits inflammables avec ce panneau avec texte et Picto

Optez également pour le pictogramme produits inflammables seul normé.



DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Matière
150 x 60 mm	Fond blanc	Aluminium
225 x 90 mm	Fond blanc	Aluminium
300 x 120 mm	Fond blanc	Aluminium
480 x 190 mm	Fond blanc	Aluminium
150 x 60 mm	Fond blanc	Panneau PVC
225 x 90 mm	Fond blanc	Panneau PVC
300 x 120 mm	Fond blanc	Panneau PVC
480 x 190 mm	Fond blanc	Panneau PVC
150 x 60 mm	Fond blanc	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Fond blanc	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Fond blanc	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Fond blanc	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Fond blanc	Autocollant
225 x 90 mm	Fond blanc	Autocollant

300 x 120 mm	Fond blanc	Autocollant
480 x 190 mm	Fond blanc	Autocollant
150 x 60 mm	Fond jaune	Aluminium
225 x 90 mm	Fond jaune	Aluminium
300 x 120 mm	Fond jaune	Aluminium
480 x 190 mm	Fond jaune	Aluminium
150 x 60 mm	Fond jaune	Panneau PVC
225 x 90 mm	Fond jaune	Panneau PVC
300 x 120 mm	Fond jaune	Panneau PVC
480 x 190 mm	Fond jaune	Panneau PVC
150 x 60 mm	Fond jaune	Panneau PVC avec adhésif
225 x 90 mm	Fond jaune	Panneau PVC avec adhésif
300 x 120 mm	Fond jaune	Panneau PVC avec adhésif
480 x 190 mm	Fond jaune	Panneau PVC avec adhésif
150 x 60 mm	Fond jaune	Autocollant
225 x 90 mm	Fond jaune	Autocollant
300 x 120 mm	Fond jaune	Autocollant
480 x 190 mm	Fond jaune	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau matière inflammable avec Texte et Picto

Signalez efficacement la présence de matières inflammables grâce à ce panneau contenant à la fois un pictogramme danger matières inflammables et le texte correspondant. Choisissez parmi deux modèles ISO 7010 celui qui est le plus adapté à vos installations.

L’ajout d'un texte au picto inflammable normé et uniformisé au niveau international permet d’éviter toute ambiguïté et facilite l'identification et la compréhension du message communiqué.

Complétez ce panneau avec notre signalétique incendie.

Caractéristiques techniques

Matières du panneau

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne

résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

Format horizontal 4 dimensions distinctes :

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Modèles du panneau Attention matières inflammables

Panneau composé d'un pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié W021 et du texte en toutes lettres capitales Matières inflammables ou Danger matières inflammables selon modèle.

2 Modèles au choix :

- Panneau danger matières inflammables
- Panneau matières inflammables

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur à proximité des matières et produits inflammables.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du support et de l'impression.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

Retrouvez tous les panneaux attention danger et les panneaux produits dangereux avec pictogramme et texte.