PROZON

FICHE TECHNIQUE

RAYONNAGE NORME SPRINKLER CHARGE MI-LOURDE
Référence : 04635



RESUME

Voici le rayonnage norme sprinkler spécialisé pour les charges mi-lourdes conditionnées ou en vrac. Il convient pour le milieu industriel comprenant un système d'incendie de type sprinkler. Le rack est en acier avec une finition gris anthracite. D'autres couleurs sont possibles sur devis.

Le rack semi-lourd avec tablette grillagée est disponible en 2 longueurs différentes : 1010 et 1260 mm et 3 profondeurs différentes : 600, 800 et 1000 mm.

Le rayonnage est composé de 4 tablettes grillagées. Chaque niveau supporte jusqu'à 233 kg (3000 kg par travée). Pour augmenter sa capacité, il est possible d'y ajouter un module suivant.

Retrouvez les rayonnages pour charges mi-lourdes.

Les points forts :

- Répond aux contraintes de la directive CEA 4001
- Fabrication française



DECLINAISONS

Longueur	Élément de rayonnage	Profondeur
1010 mm	Module de départ	600 mm
1010 mm	Module suivant	600 mm
1260 mm	Module de départ	600 mm
1260 mm	Module suivant	600 mm

1010 mm	Module de départ	800 mm
1010 mm	Module suivant	800 mm
1260 mm	Module de départ	800 mm
1260 mm	Module suivant	800 mm
1010 mm	Module de départ	1000 mm
1010 mm	Module suivant	1000 mm
1260 mm	Module de départ	1000 mm
1260 mm	Module suivant	1000 mm

DESCRIPTION

Le rayonnage pour la protection incendie par sprinkler

Le rack mi-lourd de type sprinkler convient pour le stockage professionnel dans les industries. Pour combiner le stockage de cartons et de bac à bec, vous avez aussi la solution picking et palette.

Il est composé de tablette en grillage qui répondent aux contraintes des bâtiments qui ont des systèmes incendies de type sprinkler. Il est possible aussi d'utiliser un rayonnage tubulaire pour toutes zones équipées de système sprinkler.

Les tablettes grillagées permettent aussi d'éviter l'accumulation de poussières et de préserver la luminosité. Et de pouvoir laisser passer l'eau en cas d'incendie et de déclenchement du système incendie sprinkler.

Le rack industriel métallique est conçu pour une utilisation manuelle, il n'est donc pas possible d'utiliser un chariot élévateur avec celui-ci.

Pour tout rangement de vos charges légères, retrouvez le rayonnage sprinkler léger. La version légère n'est pas compatible avec la version mi-lourde.

Pour plus d'informations sur le rayonnage pour entrepot, retrouvez notre article de blog : Les différents types de rayonnage industriel.

Un rayonnage modulable avec tablette grillagée sprinkler

Nous vous proposons au choix un module de départ et/ou un module suivant. Le module de départ contient 4 tablettes grillagées et 4 poteaux perforés pour venir fixer les 4 niveaux de tablettes. Il existe ensuite le module suivant. Le module suivant est en complément du module de départ pour pouvoir l'agrandir. Celui-ci est composé de 4 tablettes et de seulement 2 poteaux.

Notre rayonnage norme sprinkler pour charges mi-lourdes est disponible en plusieurs formats :

- Longueurs : 1010 et 1260 mm. Les longueurs indiquées sont des longueurs utiles. C'est-à-dire que l'on prend en compte la longueur entre les 2 poteaux du rack. Ensuite, nous avons la longueur hors-tout à laquelle il faut ajouter 50 mm à la longueur utile.
- Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm

Les tablettes sont en maille 50 × 50 soudés sur une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage "3 griffes". Il ne dispose pas de croisillon afin de pouvoir utiliser la solution de stockage de marchandises en double-face.

Montage du rack de stockage mi lourd sprinkler

Le montage du rayonnage mi-lourd pour norme anti incendie est simple et rapide. Avant d'installer la solution de stockage pour marchandise, il faut vérifier en amont que le sol est bien plat.

Les tablettes s'emboitent tout simplement à l'aide des connecteurs présents dans les poteaux des échelles. Elles sont réglables au pas de 62,5 mm.

Hauteur maximale de la 1 ère tablette	21 cm
Distance maximale entre 2 tablettes	50 cm

Les charges les plus lourdes sont à positionner à la base de la structure. Pour stocker des charges plus conséquentes, il existe le rack palettier.

Caractéristiques techniques du rayonnage norme sprinkler charge mi-lourde

Dimensions

Longueurs utiles	Longueurs hors tout	Profondeur
1010 mm	1060 mm	600 mm
1260 mm	1310 mm	800 mm
		1000 mm

MATÉRIAUX

Rayonnage	Tablette
Acier	Acier

Couleur : Gris anthracite - RAL 7024

Capacité de charge par niveau :

Profondeur / Longueur	1000 mm	1250 mm
600 mm	205 kg	163 kg
800 mm	233 kg	139 kg
1000 mm	217 kg	112 kg

Capacité de charge par travée : 3000 kg

La capacité de charge varie selon ses dimensions, sa configuration et ses conditions d'utilisation.

Législation : Respect de la directive européenne VdS CEA 4001