PROZON

FICHE TECHNIQUE

RAYONNAGE MI-LOURD GALVANISÉ
Référence : 04646



RESUME

Voici le rayonnage pour charges mi-lourdes avec ses tablettes tôlées. C'est un rack idéal pour les charges en vrac ou encore les pièces usinées. Le rack tôlé est en acier avec une finition gris anthracite ral 7024. Il est disponible en plusieurs dimensions :

- 2 longueurs : 1010 et 1260 mm
- 4 profondeurs : 600, 700, 800 et 1000 mm

Le module de départ est composé de 4 tablettes. Un module suivant est disponible afin d'agrandir la structure du rayonnage. Le rack peut supporter jusqu'à 500 kg par niveau et 3000 kg par travée.

Retrouvez nos solutions de stockage industriel.

Déchargement à la charge du client.

Les points forts :

- Fabrication française
- Usage intensif
- Grande capacité de stockage



DECLINAISONS

Longueur	Élément de rayonnage	Profondeur
1010 mm	Module de départ	600 mm
1010 mm	Module suivant	600 mm
1260 mm	Module de départ	600 mm
1260 mm	Module suivant	600 mm
1010 mm	Module de départ	700 mm

1010 mm	Module suivant	700 mm
1260 mm	Module de départ	700 mm
1260 mm	Module suivant	700 mm
1010 mm	Module de départ	800 mm
1010 mm	Module suivant	800 mm
1260 mm	Module de départ	800 mm
1260 mm	Module suivant	800 mm
1010 mm	Module de départ	1000 mm
1010 mm	Module suivant	1000 mm
1260 mm	Module de départ	1000 mm
1260 mm	Module suivant	1000 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le rayonnage mi lourd galvanisé

Le rayonnage mi lourd galvanisé est généralement utilisée dans les milieux industriels et administratifs.

Il est composé de tablettes tôlées très robustes pour permettre un usage intensif. La solution de stockage tôlée est sans croisillon et est donc utilisable en version double-face. Malgré sa stabilité et sa robustesse, ce rack métallique n'est pas compatible avec un chariot élévateur. Vous pouvez retrouver notre rack à palette compatible avec un chariot élévateur.

Découvrez également le rayonnage acier galvanisé pour charge légère.

Pour ce rayonnage métallique semi lourd, vous aurez le choix entre un module de départ et un module suivant. Le module de départ comprend 4 tablettes réparties sur 4 niveaux tenues à l'aide de 4 poteaux. Si le besoin initial évolue, il est possible d'ajouter un ou des modules suivants. Ceux-ci permettent d'agrandir votre stockage et sont livrés avec uniquement 4 tablettes et 2 poteaux, ce qui explique son coût moins élevé.

Le rayonnage métallique est disponible en plusieurs dimensions :

- Longueurs utiles : 1010 et 1260 mm

- Profondeurs : 600, 700, 800 et 1000 mm

Pour une solution de stockage personnalisée et assortie aux couleurs de votre entreprise ou atelier, il est possible de demander une couleur personnalisée par devis.

Pour plus d'informations sur les rayonnages, retrouvez notre article de blog sur les différentes solutions de stockage industriel qui existent.

Optez pour un rayonnage bacs à becs ou rayonnage de rétention galvanisé pour des propriétés plus spécifiques, vous pouvez aussi découvrir toute la gamme rack de rangement atelier.

Lors des opérations de réassort des lisses et tablettes, chargez les articles sur un chariot de transport à dossier fixe 200 à 500 kg capable d'encaisser jusqu'à 500 kg.

Installation du rack semi lourd galvanisé

Le rayonnage galvanisé est facile et rapide à monter. Il peut être fixé au sol, mais aussi seulement poser sur sol. Avant de procéder à l'installation, il est important de vérifier que le sol qui va l'accueillir est d'une surface plate et dure.

Les tablettes tôlées sont de la tôle pliée et soudée sur une structure tubulaire. Les tablettes se fixent directement au poteau de l'échelle.

Hauteur maximale de la 1ère tablette	21 cm
Distance maximale entre 2 tablettes	50 cm

Pour l'installation : Il faut commencer par charger les tablettes qui sont présentes en bas de celui-ci.

Découvrez nos autres racks pour charges mi-lourdes.

Caractéristiques du rayonnage galvanisé charge

mi-lourde

Dimensions

Hauteur	Longueurs utiles	Longueurs hors tout	Profondeurs
2000 mm	1010 mm	1060 mm	600 mm
	1260 mm	1310 mm	700 mm
			800 mm
			1000 mm

Capacité de charge maximale par niveau :

- Longueur 1000 mm : 500 kg
- Longueur 1250 mm : 460 kg

Capacité de charge maximale par niveau : 3000 kg

La capacité de charge peut varier en fonction de ses dimensions, de sa configuration et de ses conditions d'utilisations.

Matériaux : acier

Type de tablette : tablette tôlée

Couleur : Gris anthracite - RAL 7024

Livraison : Les camions utilisés sont de type semi-remorque non équipés de matériel de manutention. Le déchargement est à la charge du client.