RAYONNAGE GRILLAGÉ CHARGE MI-LOURDE
Référence : 04681



RESUME

Sécuriser vos produits chimiques, fragiles, onéreux, et éviter le risque de chute, avec le rayonnage mi-lourd grillagé !

Il est utilisable dans les milieux industriels nécessitant des structures de stockage sécurisés. Le rack mi-lourd grillagé est composé d'une double porte qui peut être cadenassable pour augmenter la sécurité.

Le rack sécurisé a une capacité de charge de 356 kg par niveau et de 4500 kg par travée.

Il est disponible en 2 profondeurs (600 ou 800 mm), 2 (H. 2000 mm) ou 3 (H. 2500 mm) niveaux et une longueur de 1800 mm.

Retrouvez tous nos produits de rayonnage industriel mi-lourd.

Déchargement à la charge du client.

Les points forts :

- Fabrication française
- Facile d'installation
- Double porte cadenassable
- Possibilité de rajouter des bacs de rétention



DECLINAISONS

Hauteur	Élément de rayonnage	Profondeur	Niveau supplémentaire
2000 mm	Module de départ	600 mm	Avec
2000 mm	Module suivant	600 mm	Avec
2500 mm	Module de départ	600 mm	Avec
2500 mm	Module suivant	600 mm	Avec
2000 mm	Module de départ	600 mm	Sans
2000 mm	Module suivant	600 mm	Sans
2500 mm	Module de départ	600 mm	Sans
2500 mm	Module suivant	600 mm	Sans
2000 mm	Module de départ	800 mm	Avec
2000 mm	Module suivant	800 mm	Avec
2500 mm	Module de départ	800 mm	Avec
2500 mm	Module suivant	800 mm	Avec
2000 mm	Module de départ	800 mm	Sans
2000 mm	Module suivant	800 mm	Sans
2500 mm	Module de départ	800 mm	Sans
2500 mm	Module suivant	800 mm	Sans

DESCRIPTION

Un rayonnage grillagé charge mi-lourde avec double porte cadenassable

Le rack mi-lourd sécurisé convient pour le stockage de charges mi-lourdes. À l'aide de son grillage et de sa double porte cadenassable, vous assurez la sécurité de vos marchandises.

Ce type de structure industriel peut être utilisé pour entreposer des produits mi-lourds, volumineux et à fortes valeurs dans les milieux industriels et artisanaux comme un magasin, une réserve ou un hangar. La solution de stockage sécurisée peut être aussi utilisée dans des zones qui nécessitent un accès restreint à la marchandise stockée (produits dangereux, outillage...) comme dans une réserve informatique ou encore une réserve de produits d'entretiens.

En fonction des dimensions, de la configuration et des conditions d'utilisations du rack, la capacité de charge sera différente.

Ce rack mi-lourd sécurisé et grillagé est disponible en 2 ou 3 niveaux.

- Hauteur de 2000 mm : 2 niveaux
- Hauteur de 2500 mm : 3 niveaux

Il a une longueur utile de 1800 mm. La longueur utile représente la longueur présente entre les poteaux. La longueur hors-tout du rack comprend :

- 100 mm de plus pour l'élément de départ
- 50 mm de plus pour l'élément suivant

Il sera possible de l'agrandir en y rajoutant des modules complémentaires et un niveau supplémentaire que vous pouvez retrouver en option. S'il est nécessaire d'ajouter plus d'un niveau supplémentaire, la demande est à faire via devis.

Pour plus d'informations sur les racks, retrouvez notre article de blog : Les différentes solutions de stockage industriel.

Complétez votre sélection avec notre convoyeur à bande industriel.

Découvrez toute la gamme de rack industriel.

Afin de rendre vos niveaux de palettier conformes aux normes anti-incendie, équipez vos racks d'un caillebotis pour rayonnage 1000 kg à maille ajourée.

Un rack mi lourd grillagé complet

Il est tout d'abord composé d'un module de départ. Celui-ci comprend :

- 2 échelles
- 4 lisses feuillure (2 niveaux) et 6 lisses feuillure (3

niveaux)

- 8 goupilles de sécurité (2 niveaux) et 12 goupilles (3 niveaux)
- 4 platelages fil électrozingué (2 niveaux) et 6 (3 niveaux)
- La visserie nécessaire pour le montage

Le module suivant est quant à lui constitué des mêmes éléments que le module de départ, mais avec seulement une seule échelle. Toute la structure de la solution de stockage semi-lourd est grillagé.

Il vous suffit d'ajouter un module de départ avec les dimensions choisies à votre panier. Si vous souhaitez l'agrandir, il faudra alors sélectionner un ou des modules suivants ayant la même dimension que l'élément de départ.

En savoir plus : Comment monter un rayonnage métallique ?

Caractéristiques du rayonnage sécurisé

Dimensions

Hauteur :

- 2000 mm
- 2500 mm

Profondeur :

- 600 mm
- 800 mm

Longueur : 1800 mm

Niveaux

- Hauteur de 2000 mm : 2 niveaux
- Hauteur de 2500 mm : 3 niveaux

Capacité de charge maximale par niveau

Profondeur /longueur	1800 mm
600 mm	284 kg
800 mm	356 kg

Capacité de charge maximale par travée : 4500 kg

Matériau : Acier galvanisé

Livraison : Les camions utilisés sont de type semi-remorque non équipés de matériel de manutention. Le déchargement est à la charge du client.