TOURNIQUET EN ALUMINIUM À SIÈGES INDIVIDUELS - 5 PLACES
Référence : 04706



RESUME

Découvrez le tourniquet avec siège, un équipement de jeu ludique qui permet aux enfants de tourner sur eux-mêmes tout en restant en position assise.

La structure du jeu est en acier galvanisé ou en acier inoxydable. Les revêtements sont en PEHD ou en bois de mélèze, des matériaux résistants et durables.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu : Ø 1,5 x h 0,75 m

Surface d'impact : 23,75 m²

Hauteur de chute (HIC) : 0,44 m

Fixation : par ancrage dans un trou d'environ 750 mm de profondeur.

Les points forts :

- Certification TÜV
- Résistant aux intempéries
- Normé NF EN 1176

Découvrez nos structures de jeux avec escaliers et toboggans.






DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1

DESCRIPTION

Quel est l'intérêt du tourniquet enfant avec sièges ?

Ce manège rotatif à siège, aussi appelé tourniquet, est un jeu d'extérieur ludique qui crée des sensations amusantes pour les enfants. L'avantage est qu'il peut être utilisé dès l'âge de 3 ans et permet ainsi de développer leur motricité.

À l'inverse du tourniquet jeu classique, l'atout principal de cet équipement rotatif avec sièges est qu'il permet aux enfants de mouvoir la structure tout en restant assis.

En effet, le tourniquet est équipé d'un volant au milieu de la plateforme qui entraine la rotation de celle-ci. Autour du volant, les enfants peuvent prendre place sur la banquette en polyéthylène.

Ce modèle est également très résistant et très stable, garantissant ainsi la sécurité des enfants. Il est de fabrication européenne et est conforme aux normes NF EN 1176.

Comment installer un tourniquet pour aire de jeux ?

Pour installer le tourniquet enfant, vous devrez vous assurer au préalable d'avoir un jeu de clés, un pistolet à rivets et un niveau à bulles.

- 1. Prévoir une zone de sécurité d'une distance de 2,75 m minimum avec les autres équipements.

- 2. Délimiter l’emplacement du tourniquet en creusant une fondation de 60 x 60 cm, de profondeur 76 cm.
- 3. Placer l’ancrage de fixation en le mettant correctement à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- 4. Couler du béton jusqu'à environ mi-hauteur.
- 5. Fixer le tourniquet sur l’ancrage avec les boulons fournis.
- 6. Refermer l’ouverture avec la plaque en alu et rivetage.
- 7. Prévoir un sol amortissant conforme à la norme de sécurité EN 1177.

Cette structure de jeu rotative est fabriquée à partir de matériaux résistant aux intempéries et ne craignant pas les chocs. La structure utilise des matériaux de qualité assurant ainsi la fiabilité du produit.

N'hésitez pas à consulter nos toboggans, nos jeux sur ressort extérieur, mais aussi nos jeux de grimpe pour développer l'agilité.

Quelles sont les instructions de sécurité pour le tourniquet jeu extérieur à sièges individuels ?

L'implémentation d'une aire de jeux demande toujours un respect des règles en vigueur concernant la sécurité de la zone d'amusement et la sécurité du jeu en lui-même. On parle des normes NF EN 1176.

Comme tous les autres jeux pouvant faire chuter un enfant, il nécessite l'installation d'un sol souple pour aire de jeux adapté :

granulats de caoutchouc, EPDM, écorces d'arbre, copeaux de caoutchouc... Prévoyez une surface d’atténuation d’impacts d’au moins 10 cm à partir du bord extérieur du tourniquet.


Vous devez également prévoir une zone dégagée autour du tourniquet de façon à éviter les accidents et accrochages entre les enfants. En l'occurrence, pour les tourniquets, la zone de sécurité à prévoir est de 23,75 m².

Vous pourriez aussi être intéressé par d'autres jeux d'extérieur comme la balançoire à bascule deux places en bois standard ou le balancier de 2 places d'aires de jeux.

Explorez aussi notre gamme de mobilier pour équiper vos espaces en tables de pique-nique ou poubelles d'extérieur.

Retrouvez en détail les réglementations liées à l'installation d'une aire de jeux sur notre blog.

Caractéristiques du tourniquet à sièges 5 places

Modèle	Matériaux	Dimension	Hauteur de chute	Zone de sécurité
Modèle 1 	Acier galvanisé, tôle d'aluminium, siège en panneau HPL antidérapant	1,50 x 1,50 x 0,75 m	44 cm	23,75 m²