BOTTES DE SÉCURITÉ MIXTE S24
Référence : 04804



RESUME

Adaptées à différents domaines d'activité comme le BTP, l'industrie légère et lourde, les bottes de sécurité de chantier S3 mixtes sont spécialement conçus pour les environnements exigeants en milieux extérieurs.

Détenant un marquage normatif S3, elles vous assurent une bonne protection contre les chocs, l'écrasement, le froid...

La semelle crantée de la botte permet un meilleur accrochage sur les sols rocheux par exemple.

Ces bottes de chantier de sécurité en nubuck imperméables possèdent une plaque en inox anti-perforation au niveau de la semelle.

Pointures : Du 36 au 48

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Imper-respirante
- Protège des températures basses
- Protection optimale



DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

DESCRIPTION

En savoir plus sur les bottes de sécurité mixte

Ces bottes de sécurité possèdent un embout en fibre de verre léger et athermique, une membrane imper-respirante qui empêche la pénétration de l'eau sans empêcher le pied de respirer.

Équipez-vous de ces bottes de chantier de qualité à la protection optimale.

Nous préconisons leur utilisation dans les domaines du BTP, des espaces verts et l'industrie lourde.

Nous avons également ce modèle sous forme de rangers de sécurité ou de chaussures montantes pour BTP.

Nettoyez facilement vos chaussures avec notre gratte bottes.

La norme EN ISO 20345:2011 pour les bottes de sécurité

La norme affiliée à ces bottes est la norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRA.

Ces bottes répondent à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux

- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent aussi à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Caractéristiques des bottes de sécurité de chantier

Genre : Mixte (convient aux hommes et aux femmes)

Pointure : Du 36 au 48

Matière : Nubuck

Poids : 790g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- WR : Résistance à l'eau de la chaussure

Couleur : Crème

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : Vendu par paire