PROZON

FICHE TECHNIQUE

RANGERS DE SÉCURITÉ S3 HOMME S24
Référence : 04809



RESUME

Les Rangers de sécurité S3 pour homme sont destinées à la réalisation de travaux ou d'activités en extérieur. En effet, elles seront l'allié indispensable des endroits humides et/ou rocheux.

Antidérapantes, grâce à sa semelle crantée, vous pourrez œuvrer dans les milieux hostiles extérieurs en toute sécurité.

Son marquage S3 vous assure une haute sécurité durable accompagnée d'une isolation contre le froid et la chaleur.

Modèle homme, du 39 au 47.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Confort
- Isolation des pieds
- Souplesse de la chaussure de sécurité



DECLINAISONS

Pointure
39
40
41
42
43
44
45

46
47

DESCRIPTION

La protection optimale des chaussures de sécurité montantes homme

Cette chaussure de sécurité possède des protections intérieures et extérieures pour les malléoles. Sa matière en cuir nubuck lui confère un style moderne, une souplesse ainsi qu'une bonne robustesse.

Spécialement fabriquée pour les domaines d'utilisation en extérieur (BTP, Industrie légère et lourde, maintenance, second œuvre...), ces chaussures sont anti-perforation, en raison de la présence d'une plaque.

En portant ces rangers de sécurité S3, vous diminuez les risques de chute et/ou de blessure.

Retrouvez également pour vos chantiers les bottes de sécurité ainsi que les chaussures montantes.

Les rangers S3 et la norme EN ISO 20345:2011

Ces chaussures de sécurité montantes répondent aux exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent d'autre aussi à des exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption

d'eau par la tige
- (AN) Protection des malléoles
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

SRC : Test au glissement (céramique + savon et acier + huile)

Pour plus d'équipement, nous vous invitons à découvrir notre gamme de vêtement de protection.

Nous vous proposons également une brosse pour bottes pour l'entretien de vos chaussures.

Description des Rangers de sécurité S3

Genre : Homme

Pointure : Du 39 au 47

Matière : Cuir Nubuck

Poids : 781 g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- AN : Protection des malléoles

Couleurs : Crème

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : À l'unité

Retrouvez aussi notre collection de chaussures de sécurité.