BAC DE RÉTENTION ACIER GALVANISÉ À CHAUD - 1 FÛT À 2 IBC
Référence : 04950





RESUME

Le bac de rétention en acier galvanisé à chaud est spécialement conçu pour stocker des produits inflammables. Il permet de stocker 1 ou 8 fûts debout, selon sa capacité de stockage. D'autres modèles permettent de stocker 1 à 2 IBC.

Il assure la protection des hommes et des sols en récupérant les fuites de liquides stockés dans vos fûts. Sa capacité de rétention et ses dimensions varient selon le modèle sélectionné. Nos bacs de rétention respectent la norme NF EN ISO 1461.

Les points forts :

- Surface ignifuge
- Grande capacité de contenance
- Respecte la norme NF EN ISO 1461



DECLINAISONS

Nombre de fûts - Capacité de rétention
1 fût - 220 L
2 fûts - 220 L
4 fûts - 450 L

1 conteneur - 1000 L
8 fûts - 220 L ou 2 conteneurs - 1000 L

DESCRIPTION

Description du bac de rétention acier

Notre bac de rétention en acier agit comme une seconde barrière pour lutter contre l'évacuation et la fuite des produits dangereux. Il dispose de 4 pieds en U d'une hauteur de 100 mm. Sa structure est composée d'acier galvanisé à chaud et respecte la norme NF EN ISO 1461. Elle spécifie les propriétés générales du revêtement par la galvanisation à chaud sur des produits fini en acier. Il peut donc être stocké en intérieur ou en extérieur.

Notre bac de sûreté se décline en plusieurs capacités de stockage et en plusieurs dimensions :

	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité de rétention	Capacité de charge	Poids du bac de rétention
1 fût	800 mm	800 mm	450 mm	220 L	300 kg	33 kg
2 fûts	1235 mm	835 mm	330 mm	220 L	600 kg	42 kg
4 fûts	1320 mm	1220 mm	400 mm	440 L	1200 kg	67,4 kg
1 IBC	1325 mm	1220 mm	760 mm	1000 L	1200 kg	113 kg
8 fûts ou 2 IBC (sur palette 3 ou 5 semelles)	2660 mm	1220 mm	435 mm	1000 L	2400 kg	160 kg

Une grille de caillebotis en acier galvanisé vient compléter le bac. Cette grille amovible agit comme une seconde protection grâce à son action antidérapante. Elle permet également de

protéger vos fûts ou vos bidons : en les plaçant sur la grille, ils ne stagnent pas au fond du bac. Pour vous équiper de fûts, rendez-vous sur la page fûts et IBC.

Équipez-vous du support de fût 60 L.

Pour déplacer votre bac de rétention en acier, équipez-vous d'un transpalette manuel acier galvanisé ou de notre chariot avec bac de rétention.

Bac de rétention en acier, pour quels besoins ?

Ces bacs de rétention, quelle que soit leur capacité de stockage, permettent d'entreposer en toute sécurité des produits dangereux et inflammables comme :

- Éthanol
- Alcool
- Acétone
- Essence
- Produits d’entretien de piscine

Il est indispensable de stocker ces liquides loin des sources de chaleur et d'éviter de les entreposer près d’une fenêtre. Favorisez plutôt des endroits secs et entretenus.

L'acier galvanisé est idéal pour contenir des produits polluants et inflammables, ce matériau ignifuge conviendra parfaitement pour stocker des fûts contenant des hydrocarbures et des solvants. Pour le stockage de liquides corrosifs, comme de l’acide chlorhydrique par exemple, nous vous conseillons de choisir un bac de rétention en PEHD ou un conteneur de rétention en PEHD. Il sera plus adapté et beaucoup plus résistant.

Vous recherchez un bac de rétention qui protège vos fûts ?
Optez pour le bac de rétention en acier fermé.

Caractéristiques du bac de rétention en acier galvanisé

Matériau : Acier galvanisé à chaud

Environnement : Intérieur et Extérieur

Norme :

	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité de rétention	Capacité de charge	Poids du bac de rétention
1 fût	800 mm	800 mm	450 mm	220 L	300 kg	33 kg
2 fûts	1235 mm	835 mm	330 mm	220 L	600 kg	42 kg
4 fûts	1320 mm	1220 mm	400 mm	440 L	1200 kg	67,4 kg
1 IBC	1325 mm	1220 mm	760 mm	1000 L	1200 kg	113 kg
8 fûts ou 2 IBC (sur palette 3 ou 5 semelles)	2660 mm	1220 mm	435 mm	1000 L	2400 kg	160 kg

Vous pourriez aussi être intéressé par les armoires industrielles de sécurité avec l'armoire de rangement pour batterie ou l'armoire anti feu spécial batteries.