PROZON

FICHE TECHNIQUE

ANGLE DE STRUCTURE ALUMINIUM 2 DIRECTIONS QUATRO
Référence : 05030



RESUME

L’angle 2 directions (bidirectionnel) quatro alu est utilisé afin de former des structures en aluminium personnalisables comme des arches, grills autoportés et autres structures en aluminium.

L’angle bidirectionnel quatro est plus solide que l’angle trio.

Il est possible de demander une finition thermolaquage noir via devis.

Un ensemble de fixation est fourni avec l'angle. Il est composé de 8 épingles R, 8 goupilles et 4 manchons.

Les points forts :

- Solide et léger
- Système RFID
- Certification TUV / CE



DECLINAISONS

Finition	Angle (°)
Aluminium naturel	45°
Aluminium naturel	60°
Aluminium naturel	90°
Aluminium naturel	120°
Aluminium naturel	135°
Thermolaquage noir	45°

Thermolaquage noir	60°
Thermolaquage noir	90°
Thermolaquage noir	120°
Thermolaquage noir	135°

DESCRIPTION

Description des angles 2 directions quatro en alu

Les structures quatro sont utilisées pour des scènes nécessitant un lourd matériel audiovisuel ainsi que des accessoires avec un poids important.

L’ouverture des angles proposés varie de 45 à 135°.

Nous proposons nos poutres de couleur aluminium naturel. Il est possible de demander un thermolaquage noir ou une couleur particulière en passant par devis.

Pour des projets de structure complexe, il est recommandé de passer par devis pour que nous puissions proposer l’offre la plus adaptée.

Pour relier un côté de l’angle avec une structure aluminium linéaire, il est nécessaire d’utiliser un kit de fixation, c'est-à-dire 4 manchons, 8 bêta et 8 goupilles. Ici, le kit de fixation est compris.

Découvrez notre sélection de projecteurs scéniques à LED pour éclairer votre scène.

Pour le montage scénique, centralisez toutes vos petites pièces dans notre grande servante d'atelier à 13 tiroirs.

Consultez notre article sur l'assemblage de la structure aluminium.

Caractéristiques des angles de structure aluminium carrés

Matériaux : Aluminium

Taille : 290 x 290 mm

Diagonale : 16 mm

Tube porteur : 48 x 3 mm

Couleurs :

- Aluminium naturel
- Noir sur devis
- Couleur personnalisée sur devis

Certifications :

- CE
- TUV

Modèle	Longueur des côtés (mm)	Poids (kg)
45°	1000	8.1
60°	1000	7.2
90°	500	6.6
120°	500	6.6
135°	500	6.6