ROULEAU ABSORBANT TOUS LIQUIDES
Référence : 05060



RESUME

Le rouleau absorbant tous liquides est utilisé pour son fort pouvoir absorbant de tous types de liquides (hydrocarbures, lubrifiants, solvants, eau etc.) préférablement sur un déversement en intérieur.

Le rouleau est composé de feuilles prédécoupées dans la largeur et dans la longueur, ce qui permet de couvrir d'importantes fuites rapidement, mais également d'éponger de petites surfaces en séparant les feuilles.

Même imbibé de liquides, l'absorbant universel ne se déchire pas.

Il peut être utilisé en préventif et en curatif.

Vous pouvez choisir votre rouleau en fonction de ses dimensions et de son taux d'absorption.

Les points forts :

- Fort pouvoir absorbant
- Pour petits et grands déversements
- Utilisation préventive et curative
- Haute résistance aux déchirures



DECLINAISONS

Dimensions et Absorption
23 m x 38 cm - 49 L
44 m x 96 cm - 236 L

46 m x 38 cm - 108 L
46 m x 76 cm - 112 L
46 m x 76 cm - 216 L
92 m x 38 cm - 112 L

DESCRIPTION

Description du rouleau absorbant universel

L’absorbant universel sous forme de rouleau est composé de feuilles alvéolées prédécoupées en simple ou double épaisseur 98 % polypropylène et d’un voile de renfort. Cette composition permet d’avoir un fort pouvoir d’absorption et offre une résistance élevée aux déchirures, et ce même si le tissu est imbibé de liquide. De plus, le rouleau est anti-peluches sur les 2 faces pour garantir sa forte absorption et sa résistance.

Pour retrouver tous nos produits absorbants, n'hésitez pas à consulter notre catégorie qui leur est dédiée.

Ce papier absorbant industriel en rouleau est idéal pour les industries ou encore les garages, car il est fait pour absorber tous types de liquides comme les hydrocarbures, l’eau, les solvants etc. Son format de rouleau offre la possibilité de couvrir de grandes zones de déversement de liquides, mais également de découper une feuille simple pour une petite fuite.

Vous pouvez l’utiliser en amont pour prévenir de potentielles fuites en le plaçant devant un établi ou sous une machine. Si vous souhaitez placer une protection sur le sol de votre lieu de travail soumis à de forts passages, retrouvez notre tapis absorbant universel.

Contrairement aux absorbants naturels tels que l'attapulgite calcinée ou la sépiolite en granulés, les absorbants synthétiques ne génèrent pas de poussière lors de l’utilisation et n’ont pas de durée de stockage limitée.

Découvrez le kit antipollution pour tous liquides.

Optez pour le bidon fut acier à bonde ou le bidon de 200 litres fut métallique pour stocker les produits dangereux et corrosifs.

Comment utiliser le rouleau absorbant tous liquides ?

Si vous remarquez une fuite quelconque, vous devez tout d'abord vous équiper d'EPI (équipement de protection individuelle) tels que des masques de protection, des gants et des lunettes de protection.

Il existe deux types de déversements :

- La fuite légère : elle nécessite une petite quantité de feuilles, une ou deux seulement, pour l'endiguer
- Le déversement important : nous vous conseillons d'entourer la flaque d'un ou plusieurs boudins absorbants et de placer à l'intérieur suffisamment de feuilles pour recouvrir la tâche entièrement

Laissez plusieurs minutes (au minimum 10 à 15 minutes) pour que le liquide puisse bien être absorbé par les différents dispositifs. Une fois absorbé, récupérez les feuilles déposées sur la flaque et placez-les dans des récipients de stockage pouvant contenir le liquide déversé.

Vous devez ensuite prendre contact avec le centre de traitement agréé spécifique au liquide déversé pour qu'ils puissent éliminer les produits imbibés. Lors de l'incinération, le taux de cendres laissé par le rouleau absorbant universel est inférieur à 0,02 %.

Pour retirer proprement le papier absorbant industriel et ne pas l'arracher, utilisez le dévidoir pour rouleau !

Il est parfait après ou pendant un transfert de carburant grâce à une cuve 500 L gasoil, une cuve 5000 L gasoil, une pompe électrique AdBlue ou une cuve 200 L AdBlue, par exemple.

Caractéristiques du papier absorbant industriel

Dimensions	Absorption Maximale	Épaisseur	Poids	Matière
23 m x 38 cm	49 L	Double	2,45 kg	Polypropylène
44 m x 96 cm	236 L	Double	11,83 kg	
46 m x 38 cm	108 L	Double	5,42 kg	
46 m x 76 cm	112 L	Simple	5,59 kg	
46 m x 76 cm	216 L	Double	10,84 kg	
92 m x 38 cm	112 L	Simple	5,59 kg	
92 m x 76 cm	223 L	Simple	11,18 kg	