BAC DE RÉTENTION SOUPLE EN PVC
Référence : 05089



RESUME

Le bac de rétention souple grand format est une solution de stockage temporaire ou durable à déployer sur de grandes surfaces. Il sera très pratique de le déployer en pleine nature, sur le sol d'un parking ou dans votre atelier.

Son matériau en tissu PVC haute résistance 900 g/m² lui permet de recueillir des liquides tels que des carburants ou tous autres produits polluants. Il est disponible en plusieurs formats :

- 350 L
- 680 L
- 1000 L

Les points forts :

- Durabilité de la bâche PVC haute résistance
- Nettoyage facile
- Stabilité renforcée
- Sac de transport compris

Découvrez nos autres bacs de rétention en PE et notre sélection de bac de rétention en acier.



DECLINAISONS

Capacité
1000 L
350 L
680 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du bac de rétention souple en PVC ?

Grâce à son grand format et son matériau souple en PVC, le bac de rétention souple est d'une grande utilité.

Son principal usage est d'accueillir le stockage de nombreux fûts, jerricans ou conteneurs. Grâce à son grand format et son installation au sol, vous pouvez également nettoyer vos engins, vos outils de travail ou vos véhicules au sein du bac souple. Sa haute résistance permet aux véhicules de rouler dessus après avoir rabattu les parois. En aménageant votre espace de travail, vous assurez la sécurité de votre personnel et évitez de contaminer le sol avec des produits polluants.

L'installation de notre bassin de rétention vous garantit une installation pérenne. L'ensemble de ces normes permettent d'assurer la qualité du produit et sa conformité :

- EN ISO 2286-2 : elle détermine les caractéristiques des supports textiles revêtus de caoutchouc et assure la bonne mesure de la masse par unité de mesure.
- EN ISO 1421 : elle assure la résistance du produit. La norme détermine la force de rupture et l'allongement à la rupture.
- ISO 3795 : elle juge l'uniformité des lots de production sur le critère de la combustion.

- EN ISO 2411 : elle assure l'adhérence entre le textile et son revêtement.
- ISO 9001 : elle contrôle la qualité et la conformité du produit délivré.

En cas de besoin spécifique, merci de demander un devis pour une réalisation sur mesure.

Comment installer le bac de rétention souple pliable ?

Son design pratique permet de le déployer très rapidement et ne nécessite pas d'être gonflé. Par exemple, le bac de rétention 1000 L se déploie en 2 minutes seulement. Il suffit de le déplier et d'installer les équerres en aluminium qui assurent la stabilité des parois.

Une fois vidé et nettoyé grâce à un absorbant pour produit dangereux, le rangement se fait rapidement grâce à son sac de transport inclus. Il offre un gain de place grâce à son emballage compact.

Prozon propose d'autres formats de bac souple plus petits. Si vous avez besoin de recueillir des liquides dans une plus petite quantité, les bacs de rétention souple petit format sont la solution idéale.

Caractéristiques du bac de rétention hydrocarbure

Matériau : tissu PVC

Environnement : intérieur et extérieur

Dimensions :

- 350 L (L. 1300 x l. 1100 x H. 250 mm)
- 680 L (L. 2500 x l. 1100 x H. 250 mm)
- 1000 L (L. 2000 x l. 2000 x H .250 mm)

Normes :

- EN ISO 2286-2
- EN ISO 1421
- ISO 3795
- EN ISO 2411
- ISO 9001

Couleur : bleu

Vous pourriez être intéressés par notre bac de rétention en PEHD pour fût !