PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHARIOT DE RÉTENTION
Référence : 05145



RESUME

Le chariot de rétention en acier galvanisé à chaud est un accessoire indispensable pour déplacer des fûts en toute sécurité. Il permet de récupérer les liquides qui pourraient s'échapper des fûts lors de leur déplacement.

Disponible en capacité 1 ou 2 fûts, il dispose de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes freinées. Son matériau en acier galvanisé à chaud supporte les liquides inflammables tels que des hydrocarbures ou des solvants.

Les points forts :

- Roulettes pivotantes
- Matériau ignifuge
- Respecte la norme EN ISO 1461



DECLINAISONS

Nombre de fûts - Capacité de rétention
1 fût - 220 L
2 fûts - 220 L

DESCRIPTION

Description du chariot de rétention

Notre chariot avec bac de rétention est parfait pour garantir un déplacement de fûts sans risque de pollution : en cas de fuite d'un fût, le liquide qui s'échappe du fût est récupéré dans le bac

du chariot.

Fabriqué en acier galvanisé à chaud, le chariot de rétention dispose de 4 roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes, sur lesquelles se trouvent des freins. Grâce à ses 2 roulettes pivotantes qui se trouvent à l'arrière, le chariot se manipule facilement. La poignée du chariot recourbée facilite sa préhension et permet de le guider aisément.

Notre bac de rétention mobile est normé EN ISO 1461 : cette norme spécifie les propriétés et les méthodes d'essais relatives aux revêtements appliqués par immersion sur un produit fini.

N'oubliez pas, utilisez le boudin absorbant universel pour contenir une fuite !

Découvrez le bac de rétention fermé en acier pour protéger vos fûts en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques du chariot avec bac de rétention

Matériau : Acier galvanisé

Dimensions :

- 1 fût : L. 870 x l. 870 x H. 500 mm
- 2 fûts : L. 1230 x l. 835 x H. 435 mm

Capacité de charge :

- 1 fût : 300 kg
- 2 fûts : 600 kg

Poids :

- 1 fût : 40,6 kg
- 2 fûts : 43 kg

Le chariot est vendu seul sans fût.