CHARIOT À DOSSIER FIXE 500 À 600 KG
Référence : 05163





RESUME

Découvrez l'indétrônable chariot à dossier fixe. Idéal pour la manutention de charges allant de 500 à 600 kg, il est robuste et totalement modulable.

Choisissez parmi 4 dimensions celle qui vous convient le mieux selon les modèles. Vous pouvez également personnaliser le dossier de poussée en optant pour : une version tubulaire, en mélaminé ou en grillagé métallique.

Cet ensemble en acier mécano-soudé est doté d'un revêtement époxy RAL 5007 avec deux roues pivotantes et deux roues fixes à bandage TPE de 160 x 40 mm ou 200 x 40 mm selon modèle.

Ce produit est livré en kit prêt à être monté.

Nous proposons ce même chariot avec dossier rabattable.

Découvrez aussi la gamme de diable pour transport !

Les points forts :

- Conforme à la norme NF EN 1757-3
- Chariot modulable
- Facile à monter
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Dimension	Type de roues	Modèle plateau + dossier de poussée
850 x 500 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
850 x 500 mm	TPE	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1000 x 600 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
1000 x 600 mm	TPE	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1000 x 700 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
1000 x 700 mm	TPE	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1200 x 800 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
1200 x 800 mm	TPE	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
850 x 500 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1000 x 600 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1000 x 700 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1200 x 800 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier grillagé
850 x 500 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1000 x 600 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1000 x 700 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1200 x 800 mm	TPE	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
850 x 500 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
850 x 500 mm	Pneumatiques	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1000 x 600 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
1000 x 600 mm	Pneumatiques	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1000 x 700 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier tubulaire
1000 x 700 mm	Pneumatiques	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
1200 x 800 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier tubulaire

1200 x 800 mm	Pneumatiques	Plateau tôle d'acier et dossier tubulaire
850 x 500 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1000 x 600 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1000 x 700 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier grillagé
1200 x 800 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier grillagé
850 x 500 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1000 x 600 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1000 x 700 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé
1200 x 800 mm	Pneumatiques	Plateau mélaminé et dossier panneau mélaminé

DESCRIPTION

Atouts du chariot logistique à dossier de poussée fixe

Le chariot de manutention industriel est l'incontournable des ateliers et des entrepôts. Il permet de déplacer facilement de lourdes charges encombrantes sans se fatiguer.

Ultra maniable, il est doté de quatre roues en TPE (élastomère thermoplastique) haute qualité très résistante et d'un moyeu à roulement à billes central, permettant un déplacement ultra-silencieux. Le moyeu est une pièce au centre de la roue qui lui permet de garder un axe grâce à sa fixation sur le cardan. Il maintient la roue fixée et droite pendant sa rotation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir l'option avec des roues pneumatiques qui permettent d'atténuer les chocs et les vibrations lors des déplacements.

Choisissez également la matière de surface du plateau, selon si vous la préférez en mélaminé de hêtre ou en tôle d'acier, mais également le dossier de poussée, qui peut être tubulaire, grillagé ou en panneau de bois mélaminé.

La version tubulaire permettant de poser des charges plus longues pouvant dépasser du chariot, et les versions grillagées ou avec panneau mélaminé, qui permettent l'appui des marchandises contre la paroi et préviennent des chutes.

Découvrez également les chars à bras, avec le char à bras ridelles hautes 2 roues ou le char à bras ridelles pleines à 2 roues.

Le chariot à dossier fixe est conforme à la norme NF EN 1757-3. Elle s'applique spécifiquement aux chariots de manutention manuels à plateau fixe allant jusqu'à 500 kg et ayant au moins 3 roues. Elle régule l'ergonomie de cet objet, notamment au niveau de la conception (présence d'une barre ou d'un dossier de poussée) et aussi la présence de freins sur au moins 2 roues.

Retrouvez notre chariot de picking logistique ou encore notre chariot roll conteneur sécurisé.

Prozon propose une large gamme d'équipements industriels de manutention et de rouleur de charge.

Découvrez également la gamme ESD avec le chariot à dossier 600 kg antistatique.

Caractéristiques du chariot de manutention avec simple plateau

Modèle	Charge	Ø roues	Dimensions (L x l)	Dimensions extérieures (L x l x H)
n°1	500 kg	160 x 40 mm	850 x 500 mm	975 x 509 x 948 mm
n°2	600 kg	200 x 40 mm	1000 x 600 mm	1125 x 609 x 990 mm
n°3	600 kg	200 x 40 mm	1000 x 700 mm	1125 x 709 x 990 mm

n°4	600 kg	200 x 40 mm	1200 x 800 mm	1325 x 809 x 990 mm

Matériau de la structure : Tubes d'acier

Matériau de la plateforme (au choix) :

- En mélaminé surface effet hêtre
- En tôle d'acier soudé dans l'armature

Dossier de poussée (au choix) :

- Tubulaire, Grillagé ou en Mélaminé

Hauteur du plateau :

- TPE Ø 160 : 228 mm
- TPE Ø 200 : 270 mm

Revêtement :

- Époxy

Coloris : RAL 5007

Roues :

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage, moyeu à roulement à billes central
- Option avec roues pneumatiques
- Freins sur roues pivotantes (conformément norme NF

EN 1757-3)