PROZON

FICHE TECHNIQUE

MARCHEPIED PROFESSIONNEL 1 OU 2 MARCHES
Référence : 05185



RESUME

Le marchepied 1 ou 2 marches de qualité professionnelle a une charge admissible de 300 kg ce qui permet d'effectuer des travaux de faible hauteur dans le domaine de la construction comme sur des chantiers.

Ce marchepied possède une surface de travail confortable afin de limiter les chutes. De plus, celui-ci est antidérapant grâce à sa matière en aluminium strié.

Nous vous proposons un modèle avec 4 roues afin de faciliter son déplacement.

Disponible avec ou sans roulettes.

Retrouvez aussi notre marchepied de 2 ou 3 marches en aluminium.

Les points forts :

- Utilisation intensive
- Stable
- Robuste
- Fabriqué en France





DECLINAISONS

Option roulettes
Avec roulettes
Sans roulettes

DESCRIPTION

Caractéristiques du marchepied 1 ou 2 marches en aluminium

Charge utile (CU) : 300 kg

Dimensions :

Nombre de marches	Hauteur dernière marche	Surface marche de travail	Dimensions hors tout	Poids
1 avec 4 roues	0,25 m	0,56 x 0,56 m	0,69 x 0,65 m	10,40 kg
2	0,40 m	0,35 x 0,40 m	0,59 x 0,64	7,70 kg

Matière : Aluminium

Nombre de marches :

- 1
- 2

Couleur : Gris aluminium

Lieu de fabrication : France