PROZON

FICHE TECHNIQUE

CASQUE ANTI BRUIT DELTA PLUS INTERLAGOS
Référence : 05194



RESUME

Casque antibruit Delta Plus Interlagos avec serre-tête, idéal pour les zones de travail où les sons perçus sont d'une intensité moyenne à élevée. Réduction sonore jusqu'à 30 dB. Certifié CE et conforme à la norme EN 352-1.

Valeur d'atténuation (HLM) : H = 30 dB, M = 28 dB, L = 20 dB, SNR = 30 dB, NRR = 28 dB

Les points forts :

- Excellent rapport qualité prix
- Ultra léger
- Serre tête ajustable en hauteur
- Vendu à l'unité

Retrouvez toutes nos protections auditives contre le bruit.



DESCRIPTION

Casque antibruit protection moyenne

Cette protection auditive est parfaite pour protéger des effets nuisibles du bruit lorsque l'intensité sonore est moyenne. Elle doit être choisie en fonction de son indice d'atténuation et de ses performances par rapport au bruit ambiant à réduire. En effet, elle possède un indice de réduction du bruit moyen qui se

traduit par un SNR de 30 décibels et un NRR de 28 décibels. Toutefois, son efficacité réelle dépend de la manière dont il est porté.

Enfin, c'est un casque antibruit confortable avec son arceau double composé de renforts souples et aérés.

Caractéristiques du casque anti bruit SNR 30 dB

Matériaux

- Arceau double ajustable en hauteur en polyoxyméthylène (POM)
- Coquilles en plastique ABS
- Coussinets à faible pression rembourrés en mousse synthétique

Normes

- Casque Delta Plus certifié CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425
- Normé EN 352-1:2002

Ces coquilles antibruit sont homologuées par APAVE SUDEUROPE, organisme notifié 0082.

Performances du casque

- Réduction sonore (SNR) : 30 dB
- Valeurs d'atténuations (HML) : H = 30 dB, M =28 dB, L = 20 dB

Légende : H (valeur d'atténuation haute fréquence), M (valeur d'atténuation moyenne fréquence), L (valeur d'atténuation basse fréquence)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	14,9	24,3	32,3	38,8	33,3	33,1	37,2
Écart type (dB)	2,6	4,4	4,7	3,1	3,6	4,9	3,6

Protection estimée (dB)	12,3	19,9	27,6	35,7	29,7	28,2	33,6

- Indice de réduction du bruit NRR : 28 dB (ANSI S3.19-1974)
- Protection efficace de l'audition dans un environnement où l'intensité sonore est moyenne à élevée.

Conditions d'utilisation

Lire attentivement les instructions fournies avec le casque avant utilisation.

À privilégier dans des zones où le bruit est d'intensité moyenne. Choisissez votre protection auditive en fonction du bruit mesuré, des fréquences enregistrées et de la durée d'exposition tout en atteignant un niveau sonore compris entre 70 dB et 80 dB conformément à la réglementation en vigueur.

Protecteur individuel contre le bruit conçu pour une multitude d'usages dans l'industrie légère, dans le bâtiment, les services publics et le secteur tertiaire.

Facile à mettre et à retirer correctement sur la tête et notamment sur les oreilles.

Conditionnement

Vendu à l'unité

Modèle

- Casque antibruit Interlagos Delta Plus version serre tête.
- Taille unique, serre-tête réglable en hauteur.
- Couleur : Gris et orange.
- Poids net : 286 g.