BOUCHONS D'OREILLES 36 DB DELTA PLUS
Référence : 05195



RESUME

Bouchon d'oreille anti bruit à usage unique en PU. Vendu par sachet de 10 paires, boîte de 200 paires, recharge de 500 paires (compatible avec le distributeur) ou en distributeur de 1000 bouchons. Réduction sonore jusqu'à 36 dB. Certifié CE et conforme à la norme EN 352-2.

Valeur d'atténuation (HLM) : H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB.

SNR : 36 dB / NRR : 33 dB

Les points forts :

- Excellentes performances pour une protection dans un environnement bruyant
- Conditionné par sachet plastique individuel de 2 bouchons (uniquement pour les bouchons vendus par 10 sachets et boîte de 200 paires)

Retrouvez toute notre gamme de protecteurs auditifs.





DECLINAISONS

Conditionnement
Sachet de 10 paires
Boîte de 200 paires
Recharge de 500 paires
Distributeur avec 1000 bouchons

DESCRIPTION

Tout savoir sur notre bouchon d'oreille pour professionnels

Ce bouchon d'oreille standard à façonner est vendu par 10 sachets individuels de 2 bouchons, par boîte de 200 paires aussi conditionnées par sachet individuel ou en recharge de 1000 bouchons en vrac compatible avec notre distributeur.

Nous proposons également un distributeur facile à fixer ou à poser, rechargeable pour distribuer efficacement une protection auditive à l'ensemble de vos équipes et aux visiteurs. Ce distributeur est fourni avec 1000 bouchons et se recharge en commandant la boîte de recharge de 500 paires.

Ces bouchons d'oreilles antibruit de la gamme CONIC de Delta Plus possèdent un SNR de 36 dB(A) et permettent d'atténuer les bruits dans un environnement de travail bruyant ou extrêmement bruyant comme une usine, un chantier ou un centre de loisir. Pour sélectionner la protection auditive adéquate, veuillez calculer le niveau d'atténuation nécessaire et vous référer aux performances du produit disponibles ci-dessous.

Caractéristiques du bouchon oreille SNR 36 dB

Matière

Bouchon en mousse de polyuréthane de diamètre 7-12 mm.

Normes

- Bouchon réducteur de bruit Delta Plus certifié CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425
- Normé EN 352-2:2002

Ces bouchons antibruit sont homologués par SATRA

TECHNOLOGY EUROPE, organisme notifié 2777.

Performances du bouchon anti bruit CONIC

- Réduction sonore (SNR) : 36 dB
- Valeurs d'atténuations (HML) : H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Légende : H (valeur d'atténuation haute fréquence), M (valeur d'atténuation moyenne fréquence), L (valeur d'atténuation basse fréquence)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	30,2	37,0	42,3	41,7	37,2	47,8	46,1
Écart type (dB)	6,7	4,9	7,1	7,1	5,8	6,3	5,9
Protection estimée (dB)	23,5	32,1	35,2	34,6	31,4	41,5	40,2

- Indice de réduction du bruit NRR : 33 dB (ANSI S3.19-1974)
- Couleur : rouge

Conditions d'utilisation

Lire attentivement les instructions fournies avec les bouchons d'oreilles avant utilisation.

À privilégier dans des zones très bruyantes où l'intensité sonore est élevée.

Choisissez votre protection auditive adaptée en identifiant la nature du bruit (bruit continu, stable, variable, impulsif...), en mesurant les intensités et les fréquences du bruit à protéger, en déterminant la durée d'exposition afin de calculer correctement l'atténuation nécessaire tout en respectant la réglementation en vigueur. Pour cela, veuillez vous référer à la directive européenne 2003/10/CE.

La protection choisie ne doit ni sous-protéger, ni surprotéger le porteur.

Bouchon d'oreille antibruit à usage unique peut être porté pour réduire le bruit ambiant sur un chantier, le BTP, les services, l'industrie. Ne pas utiliser le bouchon lorsqu'il est endommagé.

Comment mettre des bouchons anti bruit ?

Tout d'abord, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec les bouchons.

1. Lavez-vous les mains, il faut qu'elles soient propres pour effectuer les étapes suivantes
2. Malaxez le bouchon entre l'index et le pouce jusqu'à obtenir un cylindre mince
3. Introduisez-le dans le conduit auditif en effectuant un léger mouvement de rotation
4. Maintenez le bouchon dans le conduit quelques instants pour qu'il se dilate et reprenne sa forme initiale dans le canal auditif

Après leur utilisation, ces bouchons doivent être jetés à la poubelle. Ils ne sont pas réutilisables, si vous souhaitez vous équiper d'une protection auditive réutilisable, retrouvez les casques antibruit de travail et les bouchons d'oreilles antibruit réutilisables.

Conditionnement

4 conditionnements au choix :

- 1 sachet de 10 paires
- 1 boîte de 200 paires
- 1 recharge de 500 paires pour distributeur
- 1 distributeur de 1000 bouchons à poser ou à fixer au mur (système de fixation inclus)

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service client.