PAIRE GUIDE ROUE DE QUAI EN ACIER
Référence : 05304



RESUME

Notre lot de deux guide-roues de quai permet de guider les camions lors de leur marche arrière pour se stationner et de protéger les agents aux abords des quais.

Les guide-roues en acier sont proposés en deux modèles, droit ou biseauté selon la distance de manœuvre disponible sur le quai de chargement.

Nos produits mesurent L. 230 x l. 18 x H. 37 cm. Les tubes qui constituent notre produit ont un diamètre égal à 89 mm.

Retrouvez également nos guides roues biseautées en acier 2200 mm.

Les points forts :

- Solide
- Visible grâce à sa couleur jaune
- Fixation platine
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Modèle
Droit
Biseauté

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser des guides roues poids lourds ?

En plus d'assister les camions lors de leur mise à quai en marche arrière, notre paire de guide roues permet aussi de protéger les agents au sol. La paire de chasse roue permet de positionner le camion à l'emplacement exact souhaité. Sans les guides roues en acier, le camion pourrait être mal placé à l'entrée du SAS et gêner la manœuvre des transpalettes.

Chaque modèle de guide roues pour quai est adapté selon la taille de la zone de manœuvre. On retrouve :

- Guide roues camion droits : il est conseillé d'utiliser ce modèle lorsque l'aire de manœuvre est suffisamment large pour faire marche arrière.

- Guide roues poids lourds biseautés : Ce type de guide roues va faciliter l'insertion du camion lors de sa marche arrière lorsque la zone de mise à quai est trop petite et nécessite de manœuvrer. Grâce à son angle d'entrée de 15° le camion pourra facilement se placer entre les guide-roues.

Contrairement à un simple tracé au sol, le chasse roue poids lourds est visible de loin grâce à sa hauteur de 30 cm et sa couleur jaune. Une couche de primaire anticorrosion est appliquée sur nos produits.

Grâce à sa structure en acier, notre équipement d'assistance pour poids lourd résiste aux chocs. Avec ses tubes de 89 mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur, il bénéficie d'une grande solidité qui permettra d'assurer le guidage des camions durablement dans le temps.

Dirigez l'éclairage sur vos quais de chargement et déchargement avec la lampe de quai bras flexible.

Pour assurer la sécurité, il est possible d'installer un feu de signalisation bicolore pour quai de chargement afin de signaler aux véhicules ou aux piétons si la voie est libre.

Pour toute la sécurité au sein de vos entrepôts, retrouvez les installations de protection en entrepôt.

Comment installer des chasse-roues en acier ?

Nos modèles se fixent grâce à des platines de dimension 18 x 18 cm et 8 mm d'épaisseur.

Sur chaque platine, 4 trous sont présents. Le modèle droit a 3 pieds et nécessite par conséquent le perçage de 12 trous de 12 mm. Le modèle biseauté quant à lui dispose de 4 pieds et par conséquent 16 trous (visserie non fournie).

L'écartement intérieur entre deux guide-roues pour quai doit être compris entre 2,60 et 2,65 m.

Pour améliorer la visibilité, il est possible d'ajouter un marquage au sol devant l'équipement de quai pour prévenir de l'approche de ces derniers.

Une fois le camion à quai, il est possible d'ajouter une cale roue pour camion pour assurer l'immobilisation du camion ainsi qu'un guide roue en acier galvanisé. Pour vos chariots élévateurs, retrouvez la butée de parking chariot élévateur.

Pour le chargement de camion à quai, optez pour la rampe de quai fixe et mobile pour chargement ou la rampe de chargement à quai mobile.

Caractéristiques du guide roue de quai de chargement

Matériaux : Acier

Revêtement : 1 couche de primaire anticorrosion + 1 couche poudre époxy jaune

Fixation : Sur platine, perçage des trous à 12 mm (visserie non fournie)

	Modèle droit	Modèle biseauté
Dimension (cm)	L. 230 x l. 18 x H. 37	L. 340 x l. 42 x H. 37
Dimension des tubes (mm)	89	89
Épaisseur des tubes (mm)	3,2	3,2
Poids de la paire (kg)	55	76
Nombre de pieds avec platine (par chasse roue)	3	4

Complétez votre achat avec le quai de chargement amovible 1,2 tonnes.