SABOT DE PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ
Référence : 05315



RESUME

Protégez les échelles de vos rayonnages à l'aide de notre sabot de protection à haute visibilité.
Il protège les échelles et les angles des rayonnages des collisions pouvant subvenir dans les entrepôts.

Le sabot conçu en acier jaune RAL 1023 et bandes noires hautes visibilité. Il est disponible en forme de U et en forme de L.

- Sabot en U 1er modèle : L. 200 x l. 245 (interne l. 125) x H. 400 mm
- Sabot en U 2d modèle : L. 200 x l. 270 (interne l. 160) x H. 400 mm
- Sabot en L 1er modèle: L. 230 x l. 230 x H. 400 mm
- Sabot en L 2d modèle : L. 230 x l. 230 x 800 mm

Il convient pour un usage intérieur. Son installation se fait par une fixation au sol via un ancrage par platine.

Visserie non fournie.

Les points forts :

- Durable
- Double protection
- Résistant aux chocs



DECLINAISONS

Modèle
Sabot en U - largeur 270 mm
Sabot en U - largeur 245 mm
Sabot en L - hauteur 400 mm
Sabot en L - hauteur 800 mm

DESCRIPTION

Description du sabot de protection en acier

Le sabot de protection jaune et noir haute visibilité est un indispensable pour les zones de stockage. Il permet de protéger les racks contre les chocs d'engin de manutention, mais aussi des coups pouvant subvenir lors des chargements et des déchargements des rayonnages.

Le sabot en acier est installé au pied des rayonnages. Il permet donc de protéger le rack durablement en évitant que les échelles soient directement touchées et donc abimées.

Découvrez également nos sabots de protection arrondis avec ou sans roulette de guidage.

Le sabot de protection jaune et noir est disponible sous le format U ou L selon votre besoin. Le sabot en L protège vos angles de rack, tandis-que les sabots en U sont utilisés pour une protection de face. Les deux largeurs disponibles dépendent de la largeur de vos échelles de rack, à prendre en compte avant l'achat :

Dimensions	Sabot en L (1er modèle)	Sabot en L (2d modèle)	Sabot en U (1er modèle)	Sabot en U (2d modèle)
Longueur	230 mm	230 mm	200 mm	200 mm
Largeur extérieure	230 mm	230 mm	245 mm	270 mm
Largeur intérieure	180 mm	180 mm	125 mm	160 mm

Hauteur	400 mm	800 mm	400 mm	400 mm
Image				

Découvrez par ailleurs notre article de blog présentant toutes nos solutions de protection de rayonnages.

Le produit est en acier et convient uniquement pour un usage intérieur. Il est bicolore pour une plus haute visibilité dans vos entrepôts : couleur jaune RAL 1023 et noir.

Nous proposons par ailleurs des sabots de protection de rack exclusivement jaune si vous le souhaitez.

Le sabot est à installer au pied du rayonnage. Il se fixe au sol par platine. Pour cela, il est nécessaire de faire des ancrages de 8,5 mm de diamètre et de fixer le tout avec 4 vis M10. La visserie n'est pas fournie avec le sabot.

Complétez votre sélection avec nos avertisseurs pour entrepôt.

Retrouvez également la mousse de protection adhésive anti choc petites surfaces pour la protection de vos murs et plafond.

Caractéristiques du sabot pour montant jaune et noir

Dimensions

Dimensions	Sabot en L (1er modèle)	Sabot en L (2d modèle)	Sabot en U (1er modèle)	Sabot en U (2d modèle)
Longueur	230 mm	230 mm	200 mm	200 mm
Largeur extérieure	230 mm	230 mm	245 mm	270 mm
Largeur intérieure	180 mm	180 mm	125 mm	160 mm

Hauteur 400 mm 800 mm 400 mm 400 mm
Épaisseur : 5 mm

Couleurs :

- Jaune - RAL 1023
- Bandes de signalisation noires

Matériau : Acier

Fixation : Par platines

Usage : Intérieur