PLOT PLASTIQUE POUR CLÔTURE DE CHANTIER
Référence : 05335



RESUME

Le plot plastique est un dispositif de fixation pour barriere heras.

Le gros avantage du plot en plastique par rapport au plot béton est sa souplesse : il y a donc moins de risques que le plot plastique se casse lors de sa manutention.

Les points forts :

- Souplesse : se casse moins que le plot en béton
- Facilement manipulable par une seule personne grâce à ses poignées de préhension
- Stabilisation importante des clôtures de chantier
- Compatible avec des tubes de diamètre rond maximal 38 mm
- En plastique recyclé



DESCRIPTION

À quoi sert le plot plastique pour clôture de chantier ?

Le plot plastique, aussi appelé socle plastique, sert à installer temporairement des clôtures autour d'un chantier. Il permet

d'assurer le maintien des clôtures grillagées. Le maintien est souvent rendu optimal grâce à l'utilisation de brides de fixation entre les clôtures mobiles. Dans les régions très venteuses, les clôtures sont aussi maintenues par des jambes de force fixées entre les clôtures et le sol.

Le plot est compatible avec nos clôtures grillagées de chantier de hauteur 2 mètres et 1,1 mètre, ainsi qu'avec notre portail grillagé pour véhicules de chantier.

Caractéristiques du plot plastique pour cloture grillagée de chantier

Matière : Plastique recyclé

Poids : 14 kg

Dimensions : 770 x 190 x 120 mm

Trous disponibles :

- 4 trous ronds de diamètre 38 mm
- 1 trou oblong de dimensions 120 mm x Ø 38 mm

Conditionnement : produit vendu à l'unité

Accessoires du plot en plastique pour grilles de chantier

Les socles en plastique sont généralement utilisés avec des :

- Brides de sécurité renforcées
- Roulettes de clôture de chantier
- Jambes de force pour clôtures
- Fiches de chantier pour jambes de force