SUPPORT MADRIER POUR PROTECTION DE RACK
Référence : 05337



RESUME

Nos supports pour protection de rack complètent nos planches de madrier en sapin pour leur assurer un soutien et une protection totale. Les planches s'insèrent dans le support, ce qui permet de créer une protection de rack complète.

Il est fabriqué en acier peint jaune ou en acier galvanisé à chaud pour assurer sa robustesse dans le temps.

Nous vous proposons 3 types de support :

- le support d'extrémité qui débute et termine la lisse.
- Le support intermédiaire qui permet de prolonger la protection en maintenant la lisse.
- Le support double pour angle qui permet de créer un angle avec 2 bastaings.

Ils sont disponibles en deux hauteurs : 22,5 cm ou 45 cm.

Ancrage sur platine pour une fixation au sol.

Visserie en option.

Les points forts *:*

- Robuste
- Dimension personnalisable
- Haute visibilité



DECLINAISONS

Couleur	Hauteur	Modèle	Visserie
Jaune	22.5 cm	Extrémité	Sans
Jaune	45 cm	Extrémité	Sans
Jaune	22.5 cm	Intermédiaire	Sans
Jaune	45 cm	Intermédiaire	Sans
Jaune	45 cm	Intermédiaire	Avec
Jaune	45 cm	Extrémité	Avec
Jaune	22.5 cm	Intermédiaire	Avec
Jaune	22.5 cm	Extrémité	Avec
Jaune	22.5 cm	Angle	Avec
Jaune	22.5 cm	Angle	Sans
Jaune	45 cm	Angle	Avec
Jaune	45 cm	Angle	Sans
Acier galvanisé	22.5 cm	Extrémité	Avec
Acier galvanisé	22.5 cm	Extrémité	Sans
Acier galvanisé	45 cm	Extrémité	Avec
Acier galvanisé	45 cm	Extrémité	Sans
Acier galvanisé	22.5 cm	Intermédiaire	Avec
Acier galvanisé	22.5 cm	Intermédiaire	Sans
Acier galvanisé	45 cm	Intermédiaire	Avec
Acier galvanisé	45 cm	Intermédiaire	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre support madrier pour protection de rack ?

Notre support madrier pour protection de rack vous permet de soutenir et protéger vos planches de madrier en sapin pour créer une lisse de rack complète. Il permet de sécuriser vos rayonnages des chocs potentiels effectués, par exemple, par des engins de manutention.

Jetez également un œil à nos sabots de protection avec côtés ou encore nos sabots arrondis. Complétez votre sélection avec notre bordure de protection au sol, idéale pour protéger les angles les plus exposés aux chocs de chariots élévateurs.

Le support est fabriqué en acier avec peinture époxy jaune RAL

1023 ou en acier galvanisé à chaud pour assurer sa résistance dans le temps.
Nous vous proposons trois formats de support :

- Le support d'extrémité : il permet de débuter et de terminer une bordure de protection.
- Le support intermédiaire : celui-ci offre la possibilité de prolonger la lisse de sécurité. Il permet d'insérer deux planches de madrier à la fois.
- Le support double pour angle : Permet de prolonger la lisse de sécurité tout en créant un angle. Il suffit d'insérer 2 bastaings dans chaque encoche.

Ces deux formats de supports sont disponibles en deux hauteurs au choix : 22,5 cm pour une lisse de protection en madrier simple, ou 45 cm pour insérer deux planches de madrier l'une sur l'autre, et donc augmenter la hauteur totale.

L'installation de notre support madrier est très simple. Il vous suffit d'y insérer les madriers, puis de fixer le support au sol en réalisant un ancrage sur platine de 16 mm de diamètre. En option, vous avez la possibilité d'inclure la visserie d'ancrage M12 x 110 mm, idéale pour réaliser cette fixation au sol.

Complétez votre sélection avec notre gamme de rack à palette.

Découvrez également notre article de blog vous permettant de déterminer la meilleure solution pour protéger vos rayonnages, selon vos besoins.

Pour sécuriser les piliers et poteaux de vos bâtiments contre les chocs de chariots élévateurs, optez pour le protège poteaux en acier et bois.

Caractéristiques du support pour protège rack en

madrier

Dimensions :

	Support d'extrémité (U)		Support intermédiaire (H)		Support d'angle (U)	
Hauteur (mm)	225	450	225	450	225	450
Largeur extérieure U ou H (mm)	100					
Profondeur U ou H (mm)	48		100		48	
Épaisseur (mm)	6					
Entraxe des trous (mm)	152					
diamètre des trous (mm)	16					
Dimension platine (mm)	203 x 203					
Épaisseur platine (mm)	8					

Couleur	Jaune		Acier galvanisé	
Hauteur	225 mm	450 mm	225 mm	450 mm
Poids support d'extrémité (U)	4,84 kg	7,04 kg	4,81 kg	7,14 kg
Poids support intermédiaire (H)	6,22 kg	9,65 kg	6,27 kg	10,10 kg
Poids support d'angle (U)	6,5 kg	11,96 kg	/	/

Matériau : acier

Type de socle :

- Extrémité
- Intermédiaire
- Angle

Couleurs :

- Jaune RAL 1023
- Acier galvanisé à chaud