PROZON

FICHE TECHNIQUE

DESSERTE SERVANTE D'ATELIER 4 TIROIRS
Référence : 05352



RESUME

La servante d'atelier avec tiroir et placard est un équipement de manutention incontournable pour les professionnels.

C'est un poste de travail mobile avec châssis en acier entièrement mécano-soudé conçu pour une utilisation intensive.

La servante établi est modulable (portes, tiroirs, plateau tôle) et existe en 2 versions (charge 250 ou 500 kg). Les dimensions varient en fonction de la capacité : plateau utile de 1000 x 600 mm (charge 250 kg) ou 1060 x 680 mm (charge 500 kg).

Elle est simple d’utilisation et dispose d'une poignée et de 4 roues à bandage TPE silencieuses (2 fixes et 2 pivotantes à frein), réduisant l'effort au démarrage de 50 %.

Livraison avec hayon sur demande sur devis.

Les points forts :

- Fabrication française
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Norme EN 1757-1



DECLINAISONS

Modèle	Charge maximale

Bloc 1 tiroir	500 kg
Bloc 2 tiroirs	500 kg
1/2 plateau tôle + 1 bloc porte	500 kg
1/2 plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs	500 kg
1 Bloc 4 tiroirs + 1 Bloc porte	500 kg
2 Blocs porte	500 kg
Bloc 1 tiroir	250 kg
Bloc 2 tiroirs	250 kg
1/2 plateau tôle + 1 bloc porte	250 kg
1/2 plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs	250 kg
1 Bloc 4 tiroirs + 1 Bloc porte	250 kg
2 Blocs porte	250 kg

DESCRIPTION

Description de la servante d'atelier avec tiroir et placard

La servante établi mobile est l'outil idéal pour faciliter le déplacement de charges lourdes.

C'est un poste de travail mobile qui s'adapte à de nombreux besoins grâce à ses options modulables : portes, tiroirs, étagères.

Cet équipement est destiné aux professionnels travaillant dans les milieux industriels, les ateliers ou les services de maintenance.

Les modèles proposés possèdent un châssis en acier entièrement mécano-soudé pour un usage intensif et des plateaux de 16 mm d'épaisseur. Ils sont dotés d'une poignée de poussée qui facilite la prise en main de l'équipement.

La version charge maximale 250 kg a un châssis compact (tubes de 35 x 20 mm) avec plateaux en bois mélaminé gris pour un entretien très facile.

La version charge maximale 500 kg a un châssis lourd (tubes de 40 x 40 mm) avec plateaux en bois médium encastrés qui ne se fendent pas et n'éclatent pas.

Les outils et le matériel restent à l'abri grâce aux caissons de rangement verrouillables par clé (jeu de 2 clés fourni).

Cette servante roulante est montée sur 4 roues à bandage TPE non tachantes (2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein conformes à la norme EN 1757). Elles sont silencieuses avec un effort au démarrage réduit de 50%. Le diamètre est adapté à la charge choisie : 125 mm pour la version 250 kg et 200 mm pour la version 500 kg.

Retrouvez nos autres servantes et dessertes d'atelier comme la servante d'atelier charge lourde, la servante d'atelier en tôle 250 ou 400 kg, ainsi que la petite servante d'atelier mobile.

Consultez notre gamme de dessertes d'atelier à roulettes et de servantes à roulettes.

Prozon propose également des servantes complètes avec outils comme la Stilker à 7 tiroirs et 147 outils.

Découvrez également le patin à rouleur équipé d'un timon.

Pour vos postes de travail stables en atelier, Prozon vous propose l'établi réglable électriquement en hauteur ou encore la table ergonomique réglable en hauteur.

Pour traiter rapidement les sous-ensembles moteurs démontés sans y passer des heures au pinceau, dotez votre baie d'une station de dégraissage à ultrasons 39L.

Caractéristiques de la servante établi mobile d'atelier

	Modèle charge 250 kg	Modèle charge 500 kg
Charge utile du plateau supérieur	90 kg	/
Matériau plateau supérieur	Bois mélaminé gris	Bois médium

Dimension du châssis	Tubes de section 35 x 20 mm	Tubes de forte section 40 x 40 mm
Poignée	Tube de section 35 x 20 mm	Tube diamètre 28 mm
Dimension du plateau	L. 1000 x l. 600 mm	L. 1060 x l. 680 mm
Dimensions hors tout	L. 1160 x p. 640 x h .955 mm	L. 1185 x p. 680 x h .930 mm
Espacement entre plateaux	340 mm (3 plateaux) 715 mm (2 plateaux)	290 mm (3 plateaux) 630 mm (2 plateaux)
Diamètre des roues	125 mm	200 mm
Descriptif roues	2 fixes + 2 pivotantes à frein	2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Roulement à billes étanche

Modèles (disponibles en charge maximale 250 kg ou 500 kg) :

- Bloc 1 tiroir
- Bloc 2 tiroirs
- 1/2 plateau + bloc porte
- 1/2 plateau + bloc 4 tiroirs
- Bloc 4 tiroirs + bloc porte
- 2 blocs porte

Poids par modèle :

Modèles	250 kg	500 kg
Bloc 1 tiroir	39 kg	46 kg
Bloc 2 tiroirs	41 kg	48 kg
1/2 plateau + bloc porte	52 kg	64 kg
1/2 plateau + bloc 4 tiroirs	66 kg	78 kg
Bloc 4 tiroirs + bloc porte	82 kg	88 kg
2 blocs porte	63 kg	74 kg

Dimensions par modèle :

Modèles	Dimensions des blocs (L. x p. x h.)	Détails
Bloc 1 tiroir	470 x 600 x 220 mm	Hauteur utile du tiroir : 150 mm
Bloc 2 tiroirs	470 x 600 x 380 mm	Hauteur utile par tiroir : 150 mm
1/2 plateau + bloc porte	Plateau : 530 x 560 mm Porte (250 kg) : 470 x 600 x 620 mm Porte (500 kg) : 470 x 600 x 625 mm	Plateau avec rebord de 35 mm Bloc porte incluant 1 étagère
1/2 plateau + bloc 4 tiroirs	Plateau : 530 x 560 mm Tiroirs (250 kg) : 470 x 600 x 620 mm Tiroirs (500 kg) : 470 x 600 x 625 mm	Plateau avec rebord de 35 mm 2 tiroirs hauteur utile : 100 mm 2 tiroirs hauteur utile : 150 mm
Bloc 4 tiroirs + bloc porte	Tiroirs (250 kg) : 470 x 600 x 620 mm Tiroirs (500 kg) : 470 x 600 x 625 mm Porte (250 kg) : 470 x 600 x 620 mm Porte (500 kg) : 470 x 600 x 625 mm	Tiroirs : 2 de 100 mm et 2 de 150 mm utiles Porte : 1 étagère incluse
2 blocs porte	Portes (250 kg) : 470 x 600 x 620 mm Portes (500 kg) : 470 x 600 x 625 mm	Chaque bloc porte inclut 1 étagère

Produit garanti 10 ans, livré monté avec jeu de 2 clés fourni.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre gamme d'atelier établi incluant l'établi de bricolage en bois, l'établi sur roue, ou encore la table professionnelle.