BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE QUAI DE CHARGEMENT
Référence : 05359



RESUME

Notre barrière levante de protection pour quai et entrepôt est fabriquée en polyéthylène, un matériau solide et flexible à la fois. Idéale pour sécuriser les entrées des SAS de chargement lorsqu'un véhicule est en mouvement.

Son utilisation est entièrement manuelle et sécurisée par des ressorts. Son coloris jaune et noir est facilement repérable et est synonyme d'un danger.

Nous proposons différents modèles : 2300 mm, 2600 mm et sur mesure entre 2300 mm à 3300 mm. Nos produits peuvent résister à un véhicule de 3 tonnes roulant à 7 km/h. Après l'impact, la barrière reprend sa forme initiale.

Les points forts :

- Montage facile
- Ressort de sécurité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- À mémoire de forme
- Normée ISO/TR 10358



DECLINAISONS

Longueur
2300 mm
2600 mm
Ajustable

DESCRIPTION

Aménager votre quai de chargement avec notre barrière levante manuelle

La barrière de quai relevable permet de sécuriser l'entrée d'un quai de chargement. Elle a un rôle de signalisation et de protection.

Positionnée à proximité immédiate du bord du quai, elle a pour fonction d'empêcher l'accès à tout engin lors des manœuvres d'un camion. En l'absence de cette barrière de sécurité, un chariot élévateur ou un transpalette peut chuter du quai de chargement lorsque les portes sont ouvertes.

En cas de choc avec des engins ou des poids lourds, cette barrière de sécurité en polyéthylène peut absorber le choc à hauteur de 5 600 joules.

Visible dans les zones de chargement ou les entrepôts, sa couleur jaune et noire est un signal clair et net d'un potentiel danger.

Notre barrière de protection répond efficacement aux normes ISO/TR 10358 et peut résister à l'exposition à des produits chimiques agressifs et potentiellement corrosifs.

Cet équipement de quai est entièrement recyclable.

Découvrez nos autres équipements de protection pour zone de chargement, tels que nos amortisseurs en caoutchouc, guide-roues jaunes en acier ou butées de parking en acier galvanisé.

Renforcez la sécurité de vos quais avec la borne quai gros diamètre et la barrière tournante rouge à lisse extensible 1,15 à 2 m.

Pour compléter vos équipements de sécurité en entrepôt, la barrière extensible sur socle et roulettes et la barrière accordéon industrielle fixation murale.

Nous vous conseillons aussi de mettre en place une signalétique de prévention au sein de votre zone de chargement afin de le sécuriser de la meilleure des manières.

Pour sécuriser l'intérieur de votre entrepôt et sécuriser les allées, retrouvez les systèmes d'avertisseur de collision industrielle.

Pour garantir la sécurité globale des opérateurs, la barrière doit être couplée au calage physique du camion via une cale de roue en acier.

Mise en place et utilisation de la barrière de quai relevable

La barrière de sécurité relevable est livrée prémontée. Pour installer notre produit, suivez la notice incluse dans le produit ou téléchargeable sur notre site.

Pour le plus petit modèle, une longueur de 2777 mm est nécessaire pour l'installation, tandis que la version 2600 mm nécessite 3077 mm. Enfin, la version réglable nécessite entre 2777 mm et 3777 mm selon la taille souhaitée. Notre produit peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et résiste à des températures de fonctionnement allant de -40° à +50°C. Il suffit de fixer les platines noires sur un sol plat à l'aide de vis à béton M12 x 80 mm fournies (total de 16 trous). Veillez à laisser un écart de 250 mm entre la barrière et un obstacle afin de respecter la zone de déflexion.

Zone de déflexion
250 mm



La barrière se compose de deux parties reliées par un système de verrouillage jaune amovible qui sécurise la structure. Pour l'ouvrir, il suffit de faire glisser le système de verrouillage d'un côté et de soulever les deux parties vers le haut pour les mettre en position verticale. Un système de ressort est en place pour maintenir les tubes transversaux à la verticale et éviter les chutes brutales.

La barrière abaissée signale l'arrivée imminente d'un camion. Lorsque le camion est correctement positionné pour le chargement, relevez-la. Abaissez-la à nouveau une fois le chargement terminé.

Il est possible d'ajouter un feu bicolore pour quai afin d'indiquer quand fermer la barrière.

Caractéristiques de la barrière de sécurité de quai de chargement

La barrière levante de sécurité pour le quai est capable de résister à un impact de 5 600 joules, ce qui équivaut à un véhicule de 3 tonnes lancé directement sur notre produit à une vitesse de 7 km/h. Même dans ces conditions extrêmes, les tubes transversaux peuvent supporter une déformation allant jusqu'à 250 mm sans se rompre.

Matériaux : Polyéthylène

Fixations :

- Platines noires de 225 x 225 x 10 mm
- Visserie incluse : 16 vis à béton M12 x 80 mm

Température de fonctionnement : - 40° à + 50°c

Résistance chimique : Norme ISO/TR 10358

Dimensions :

Modèle	Dimension (L x l x h)	Dimension totale (L x l x h)	Poids (kg)
2 300 mm	2 300 x 585 x 500 mm	2 777 x 585 x 500 mm	56,2
2 600 mm	2 600 x 585 x 500 mm	3 077 x 585 x 500 mm	58,3
Ajustable	2 300 x 585 x 500 mm à 3 300 x 585 x 500 mm	2 777 x 585 x 500 mm à 3 777 x 585 x 500 mm	63,2

Pour la barrière ajustable, veillez à indiquer une longueur comprise entre 2300 et 3300 mm afin de réaliser la découpe en amont.