# ROULEUR DE PALETTES 750-2200 KG
# Référence : 05375



## RESUME

Conçu pour la manutention de charges positionnées sur palette ou caisse-palettes, le rouleur de palettes est conçu pour supporter des charges allant de 750 à 2200 kg.

Le châssis entièrement mécano-soudé est résistant et destiné à des utilisations intensives. Les quatre angles du rouleur de palettes sont dotés de coins de guidage afin de garantir une bonne stabilisation et l'encastrement de la palette.

Quatre dimensions au choix en 800 x 600 mm, 1000 x 800, 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm, avec la possibilité d'ajouter des supports de réhausse palettes amovibles de 140 mm, 270 mm et 370 mm de hauteur.

Découvrez aussi la gamme de diable acier !

Les points forts :

- Pour palettes bois et grillagées
- Avec butées d'angle
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3



## DECLINAISONS

| Option | Charge | Dimensions palettes |
|---|---|---|
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 750 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1050 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1200 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 750 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1050 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1200 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 750 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1050 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1200 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 750 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1050 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 140 mm | 1200 kg | 1200 x 1000 mm |
| Sans réhausses de palettes | 750 kg | 800 x 600 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1050 kg | 800 x 600 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1200 kg | 800 x 600 mm |
| Sans réhausses de palettes | 2200 kg | 800 x 600 mm |
| Sans réhausses de palettes | 750 kg | 1000 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1050 kg | 1000 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1200 kg | 1000 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 2200 kg | 1000 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 750 kg | 1200 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1050 kg | 1200 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1200 kg | 1200 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 2200 kg | 1200 x 800 mm |
| Sans réhausses de palettes | 750 kg | 1200 x 1000 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1050 kg | 1200 x 1000 mm |
| Sans réhausses de palettes | 1200 kg | 1200 x 1000 mm |
| Sans réhausses de palettes | 2200 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 750 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 750 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 750 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 750 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1050 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1050 kg | 1000 x 800 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1050 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1050 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1200 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1200 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1200 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 270 mm | 1200 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 750 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 750 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 750 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 750 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1050 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1050 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1050 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1050 kg | 1200 x 1000 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1200 kg | 800 x 600 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1200 kg | 1000 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1200 kg | 1200 x 800 mm |
| Avec réhausses de palettes + 370 mm | 1200 kg | 1200 x 1000 mm |

## DESCRIPTION

# Description du rouleur de palette bois et grillagées

Transporter des palettes n'est pas toujours évident puisqu'il s'agit d'un objet lourd et très volumineux. Afin de faciliter leur manutention, Prozon vous propose une gamme de rouleurs de palettes avec réhausses en option. Ils sont très faciles d'utilisation et parfaits pour déplacer vos palettes sur de courtes distances.

Les réhausses palettes amovibles se fixent sur le rouleur de palette grâce à des pattes d'attache. Ils placent les charges en hauteur les rendant plus accessibles. Ce système vous permet de gagner du temps et vous facilite le travail, vous évitant ainsi de vous abaisser pour récupérer les marchandises embarquées.

L'équipement est doté de butées bloquantes aux 4 coins du rouleur, permettant à vos palettes d'être bien encastrées et stables sur la surface.

Quatre dimensions sont disponibles aux formats standards de palettes : 1200 x 800 mm, mais aussi en 800 x 600 mm, 1000 x 800 mm, et en 1200 x 100 mm.

Quatre charges sont également disponibles : 750 kg, 1050 kg, 1200 kg, et 2200 kg.

- Le rouleur de palette 750 kg est monté sur 4 roues à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes de précision. Il offre un déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.

- Le rouleur de palette 1000 kg est monté sur des roues en polyamide 200 x 50 mm avec moyeu à roulement à rouleaux non traçants. Ses roues sont résistantes aux agents corrosifs, mais le roulement peu être un peu bruyant.

- Le rouleur de palette 1200 kg est monté sur des roues à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant de 200 x 50 mm avec un moyeu à roulement à billes. Il offre peu de résistance au déplacement et un roulement élastique sans bruit.

- Le rouleur de palette charge lourde 2200 kg est monté sur des roues en polyuréthane 200 x 50 mm avec moyeu à roulement à billes. Il offre également peu de résistance au déplacement avec un roulement

confortable et sans bruit.

Les réhausses du rouleur de palettes sont optionnels, cependant ils permettent de positionner les palettes Europe ou grillagées à une hauteur ergonomique. Ils disposent, eux aussi, de 4 butées pour bloquer les palettes et de 4 manchons en acier mécano-soudé. Ces manchons se fixent très facilement sur le rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

Pour vos fûts, découvrez le rouleur pour fût 60 et 200 L.

Retrouvez nos autres équipements de manutention comme les patins rouleurs spécial charges lourdes, les chariots de manutention comme l'armoire roulante grillagée ou encore le chariot caisse grillagé.

## Caractéristiques du rehausse de palette à roulettes

| Charge | Dimensions extérieures (L x l x H mm) | Dimensions utiles (L x l mm) | Pour palettes de (mm) | Hauteur (mm) | Types de roues |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 855 x 655 x 329 | 810 x 610 | 800 x 600 | 282 | TPE |
| | 1055 x 855 x 329 | 1010 x 810 | 1000 x 800 | | |
| | 1255 x 855 x 329 | 1210 x 810 | 1200 x 800 | | |
| | 1255 x 1055 x 329 | 1210 x 1010 | 1200 x 1000 | | |
| 1050 kg | 855 x 655 x 329 | 810 x 610 | 800 x 600 | 282 | Polyamide |
| | 1055 x 855 x 329 | 1010 x 810 | 1000 x 800 | | |
| | 1255 x 855 x 329 | 1210 x 810 | 1200 x 800 | | |
| | 1255 x 1055 x 329 | 1210 x 1010 | 1200 x 1000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 kg | 855 x 655 x 329 | 810 x 610 | 800 x 600 | 282 | Caoutchouc |
| | 1055 x 855 x 329 | 1010 x 810 | 1000 x 800 | | |
| | 1255 x 855 x 329 | 1210 x 810 | 1200 x 800 | | |
| | 1255 x 1055 x 329 | 1210 x 1010 | 1200 x 1000 | | |
| 2200 kg | 855 x 655 x 329 | 810 x 610 | 800 x 600 | 286 | Polyuréthane |
| | 1055 x 855 x 329 | 1010 x 810 | 1000 x 800 | | |
| | 1255 x 855 x 329 | 1210 x 810 | 1200 x 800 | | |
| | 1255 x 1055 x 329 | 1210 x 1010 | 1200 x 1000 | | |

Hauteurs des réhausseurs de palette (en option) :

+ 140 mm :

140 mm sont ajoutés pour une hauteur totale de 422 mm (avec rouleur de palettes)

+ 270 mm :

270 mm sont ajoutés pour une hauteur totale de 552 mm (avec rouleur de palettes)

+ 370 mm :

370 mm sont ajoutés pour une hauteur totale de 652 mm (avec rouleur de palettes)

Charge maximum sur le support amovible du réhausse : 1200 kg