# PATIN ROULEUR CHARGE LOURDE AJUSTABLE 24 TONNES
# Référence : 05386



## RESUME

Le patin rouleur de manutention réglable 24 tonnes sert à déplacer facilement de grosses machines industrielles et des charges très lourdes dans les usines et les ateliers.

Composé de deux patins reliés par deux barres de liaison réglables, ce patin rouleur de manutention s'adapte directement à la largeur de votre charge.

Ses 16 galets en acier supportent de très fortes pressions lors de manœuvres.

Livré monté, ce patin rouleur forte charge est équipé d'un plateau en caoutchouc antidérapant pour caler la charge et de poignées.

Les points forts :

- Capacité de charge de 24 tonnes (2 x 12 tonnes)
- 16 galets en acier pour les charges très lourdes
- Écartement réglable avec barres de liaison
- Plateau recouvert de caoutchouc antidérapant
- Équipement en acier livré monté avec garantie 1 an





DECLINAISONS

DESCRIPTION

## À quoi sert le patin rouleur charge lourde ajustable 24 tonnes ?

Le patin rouleur de manutention réglable 24 tonnes sert à déplacer des machines industrielles et des charges très lourdes sur de courtes distances. Il s'utilise principalement lors du déménagement d'un atelier, de la réorganisation d'une usine ou pour déplacer des meubles et bâtis volumineux non vidés.

Fabriqué en acier mécano-soudé, ce patin rouleur forte charge ajustable est équipé de 16 galets en acier de 85 mm de diamètre. Ces galets métalliques sont conçus pour supporter des poids très importants sans s'écraser lors des manœuvres ponctuelles.

Pour lever facilement vos machines avant de glisser les rouleurs en dessous, découvrez notre gamme de crics de levage voiture pour charges lourdes.

## Comment installer le patin rouleur forte charge ajustable 24 tonnes ?

La mise en place de ce patin rouleur charge lourde ajustable 24 tonnes est rapide et se fait en quelques étapes simples :

1. Levage de la charge : soulevez la machine à l'aide d'un cric de levage ou d'un timon mobile professionnel.

2. Réglage de l'écartement : ajustez l'espace entre les deux patins en faisant coulisser les deux barres de liaison réglables selon la largeur de votre charge.

3. Positionnement des patins : glissez le rouleur sous la

machine au niveau des points d'appui prévus.

4. Pose de la charge : descendez doucement l'équipement pour le caler sur le plateau en caoutchouc antidérapant.

Pour orienter et guider facilement votre convoi dans les virages, complétez votre installation avec un patin rouleur orientable 2 à 4 tonnes.

## Sécurité et utilisation du patin rouleur de manutention réglable 24 tonnes

Ce patin rouleur forte charge ajustable 24 tonnes est conforme à la norme CE et doit s'utiliser uniquement sur des surfaces planes, comme des dalles lisses ou du béton d'entrepôt.

Le matériel n'ayant pas de système de freinage, l'utilisation du patin rouleur forte charge ajustable 24 tonnes est formellement déconseillée sur les sols en pente. Il est également impératif de bien répartir le poids pour éviter tout basculement, soit 12 tonnes de chaque côté.

Pour déplacer vos charges en toute sécurité et protéger les opérateurs pendant la manœuvre, pensez à équiper vos équipes de gants de sécurité pour la manutention.

## Caractéristiques techniques du patin rouleur charge lourde ajustable 24 tonnes

- Charge maximale admissible : 24 tonnes (répartition : 2 x 12 tonnes)
- Type : 2 patins de manutention reliés par barres réglables
- Nombre de galets : 16 galets fixes (2 x 8 galets)

- Matière des galets : Acier
- Diamètre des galets : 85 mm
- Dimensions hors-tout d'un demi-patin : 495 x 288 x 110 mm
- Poids : 82 kg
- Matériau du châssis : Acier mécano-soudé avec poignées de transport
- Revêtement d'appui : Caoutchouc antidérapant (finition gaufrée)
- Conformité : Norme CE
- Condition de livraison : Produit livré monté
- Garantie : 1 an pièces