PAIRE DE LUNETTES DE SOUDEUR DELTA PLUS
Référence : 05416



RESUME

Découvrez ces lunettes de protection de soudure, idéales pour tous domaines d'activités de type second œuvre, industrie légère...

Résistants aux chocs et à la chaleur, ses oculaires possèdent un traitement anti-UV et anti-IR.

Ces lunettes de soudure ont un écran relevable. Le verre intérieur est en verre minéral incolore et le verre supérieur est en verre minéral coloré.

Confortables et ajustables grâce à son bandeau élastique, elles peuvent être portées de manière intensive tout au long de votre journée.

Les points forts :

- Conformes aux normes EN 166, EN 170 et EN 169
- Robustes
- Confortables



DESCRIPTION

À quelles normes répond la paire de lunettes de soudeur Delta Plus ?

La norme EN 175 spécifie la protection, y compris les aspects

ergonomiques, contre les risques ou dangers de différentes natures : radiation, inflammabilité, risques mécaniques et électriques

OCULAIRE :

- 1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes
- FT : F = Impact à basse énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s (162 km/h) T = Résistance mécanique aux températures extrêmes -5°C / +55°C.

La norme EN 166 définit les conditions applicables à la protection des yeux. Cette norme s'applique à tous les types de protection oculaire, couvrant les différents risques pouvant être rencontrés dans l'industrie. Cette norme a été homologuée par le directeur général de l'AFNOR le 20 décembre 2001.

La norme EN 169, quant à elle, définit les numéros d’échelon et les exigences relatives au facteur de transmission des filtres destinés à assurer la protection des travailleurs effectuant les tâches suivantes :

- Oxycoupage
- Soudobrasage
- Soudage
- Gougeage à l’arc avec jet d’air comprimé
- Coupage au jet de plasma

Ici, ces lunettes possèdent un numéro d'échelon de 5.

MONTURE :

- FT : F = Impact à basse énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s (162 km/h) T = Résistance mécanique aux températures extrêmes -5°C / +55°C.

Il est impératif de porter ce type d'équipement de protection individuelle lorsqu'un pictogramme lunettes de protection ou

lorsqu'un panneau port des lunettes de protection obligatoire sont présents.

Découvrez par ailleurs notre panneau port du masque de soudure obligatoire.

Caractéristiques des lunettes de travail de soudeur

Matière de la monture : PVC

Matière des aérations : Nylon

Matière des oculaires : Polycarbonate

Couleur des oculaires : Noir

Couleur de la monture :

- Rouge
- Noir

Traitement : Anti-rayures/Anti-buée

Taille : Ajustable

Fabriquant : Delta Plus

Poids : 137 g